

ZAZM电动套筒调节阀

产品名称	ZAZM电动套筒调节阀
公司名称	上海本高阀门有限公司
价格	2580.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	021-57566476 15221777155

产品详情

zazp电动单座调节阀，zazn电动双座调节阀，zazm电动套筒调节阀

- 可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。
- 电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔，不平衡力小，阀稳定性好，套筒互换性强，使用压差大。
- 调节切断型采用软密封结构阀芯，达vi级泄漏标准（零泄漏）。
- 伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。
- 电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma.dc或0~10ma.dc。
- 电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。
- 波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

zazp、zazn、zazm型电动调节阀由电动执行机构与各种的阀体（单座、双座、套筒）组配而成，而具备了各种阀的特点。电动调节阀以单相交流220v电源为动力，接受统一的标准电信号0-10madc或4-20madc，自动的控制阀门开度，达到对工作流量、压力、温度、液位等参数的自动控制，是生产过程自动调节的组成之一。广泛用于电力、冶金、轻工、食品、石油、化工等工业的自动控制中。

zazp型电动单座调节阀，接受调节仪表来的直流电流信号，改变被调介质流量，使被控工艺参数保持在给定值。本系列产品公称通径由20至200mm，公称压力有1.0、1.6、4.0、6.4mpa，使用温度范围由-40~450，接受信号为0~10ma .dc或4~20ma.dc。其中电动单座调节阀适用于压差较小，介质粘度较大或稍有颗粒杂质场合。电动套筒调节阀适用于压差较大场合。按阀内件密封部分材质分又有金属-金属和非金属-金属密封两种，后者阀关闭时泄漏量可达vi级（零泄漏）标准。按填料不同可分为一般填料密封和波纹管密封两种，前者用于一般场合，而后者用于不允许外漏的重要场合。流量特性为线性或等百分比。配用不同的执行机构可分为普通型和电子型两种。多种多样的品种规格可供选择。

阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

上海本高阀门有限公司始终本着“质量第一、服务至上”的生产理念和服务理念，注重产品的更新换代，以市场需求为目标，积极研发新产品，以崭新的企业形象，过硬的产品质量赢得社会的肯定。