

# Z941J-10电动衬胶闸阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Z941J-10电动衬胶闸阀           |
| 公司名称 | 上海本高阀门有限公司               |
| 价格   | 2050.00/台                |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路2012号           |
| 联系电话 | 021-57566476 15221777155 |

## 产品详情

z41j衬胶闸阀，z41j全衬闸阀，z41j软密封闸阀，z41j闸阀

上海本高阀门有限公司始终本着“质量第一，服务之上”的生产理念和服务理念，注重产品的更新换代，以市场需求为目标，积极研发新产品，以崭新的企业形象，过硬的产品质量赢得社会的肯定。

### 一，z41j衬胶闸阀的用途

z41j衬胶闸阀广泛应用于化工，石油，天然气，环保，城市管道，燃气管线等工业部门，介质的流向不受限制，全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小，体形比较简单，铸造工艺性较好。z41j衬胶闸阀：连接形式:法兰，主体材料:铸钢，公称通径:50以上（mm），适用介质:各种一般腐蚀化学介质，材质:铸钢，密封形式:软密封型，标准:国标，外形:50以上，流动方向:双向，驱动方式:手动，蜗轮，电动，气动；压力环境低压，工作温度:高温，类型(通道位置):直通式。

### 二，z41j衬胶闸阀的特点与优点

z41j衬胶闸阀结构采用全新设计，腔内所有零部件均采用全衬橡胶结构，解决了普通闸阀颗粒，纤维状介质沉积在螺杆槽内引起的，操作不便或卡死等现象，衬胶闸阀安位置不受任何限制。与普通闸阀相比，本系列产品具有以下特点：产品连接件少，整体钢性好。截流速度快。开度限位机构方便，灵活，精确。体型小巧，外观美观。操作简单，少力，维修方便。流体阻力小，密封面受介质的冲蚀小。介质流向不受限制，不转流，不降低压力。

### 三，z41j衬胶闸阀的概述

产品别名 衬胶闸阀

连接形式 法兰 主体材料 铸钢 不锈钢

公称通径 dn50-500（mm）

适用介质 硫酸 压力范围 1.0-1.6 ( mpa )

适用温度 80 ( ) 密封形式 软密封型

#### 四，z41j衬胶闸阀的制造标准

|      |             |
|------|-------------|
| 设计标准 | gb12234     |
| 结构长度 | gb12221     |
| 法兰标准 | jb/t79-94   |
|      | gb9113.1-26 |
| 检验试验 | gb/t13927   |
| 驱动方式 | 手动、电动、气动    |

#### 五，z41j衬胶闸阀的结构尺寸