EG41J-10手动衬胶英标隔膜阀

产品名称	EG41J-10手动衬胶英标隔膜阀
公司名称	上海本高阀门有限公司
价格	190.00/台
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	021-57566476 15221777155

产品详情

eg41j隔膜阀，eg41j衬胶英标隔膜阀，英标隔膜阀eg41j，英标衬胶隔膜阀eg41j，手动英标隔膜阀

上海本高阀门有限公司始终本着“ 质量第一，服务之上 ”的生产理念和服务理念，注重产品的更新换代，以市场需求为目标，积极研发新产品，以崭新的企业形象，过硬的产品质量赢得社会的肯定。

eg41j衬胶隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门，其启闭件由钢质阀瓣与软质材料（橡胶和氟塑料复合）制成的隔膜组成，并将阀体内腔隔开以达到截断管内介质之目的。 基本结构

eg41j衬胶隔膜将阀体下部腔与阀盖内腔隔开，并与之形成直流通道，使隔膜上部的阀杆，阀瓣等内件与介质完全隔离，省去填料密封结构，介质的内漏和外漏可同时避免。

做为执行元件的膜件由于频繁的启闭易产生疲劳断裂，应视工况，介质特性进行定期更换。

塑料的防腐性能及推荐使用温度见“ 阀门及管路附件塑料衬里性能表。 ”

一，eg41j衬胶隔膜阀特点及用途

1、eg41j衬胶隔膜阀阀体流道呈流线形，故流体阻力小，可实适用于腐蚀性及高粘度的介质。 2、eg41j衬胶隔膜阀的关闭是靠压缩富有弹性的橡胶隔膜来达到的，故具有良好的密封性能和较小的关闭力矩，且无外泄和渗漏。
3、eg41j衬胶隔膜阀可选择不同的阀体衬里和隔膜材质以适用不同温度下的各种腐蚀性介质。 4、eg41j衬胶隔膜阀根据不同的介质压力和操作气源压力，选择不同规格的气动执行机构，以达到最理想的使用效果。 5、eg41j衬胶隔膜阀根据需要可以配置相应的附件，实现自控、遥控或流量控制。
6、eg41j衬胶隔膜阀维修、保养方便。

7.eg41j衬胶隔膜阀用途：本阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质，阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶，适用于不同工作温度和流体管路。适用温度：≤85℃、≤100℃、（按照衬里和隔膜材料）。压力等级：pn0.6、1.0、1.6

二，eg41j衬胶隔膜阀的主要材料

阀体：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖：铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 衬里：无衬里、橡胶 隔膜：橡胶 阀瓣：铸铁 阀杆：碳钢、不锈钢 手轮：铸铁

三，eg41j衬胶隔膜阀的测试衬里层：电火花检测 试验与检验按gb/t13927标准 公称压力：pn（mpa） 阀体：pn×1.5 密封：pn×1.1

四，eg41j衬胶隔膜阀的结构尺寸