

国标准：GB/T 7113.6 《绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管》测试

产品名称	国标准：GB/T 7113.6 《绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管》测试
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

标准号 Standard No.	中文标准名称 Standard Title in Chinese	英文标准名称 Standard Title in English	状态 State	备注
GB/T 7113.6-2011	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管	Flexible insulating sleeving - Part6 : Glass textile sleeving with polyurethane(PUR) based coating	现行	2012-

GB/T 7113的本部分规定了温度指数达到155、具有聚氨酯(PUR)连续涂层的E型玻璃纤维编织软管的要求。该类软管的内径通常在0.50mm 至30.00mm 之间,并具有下列颜色:黑色、蓝色、棕色、绿色、灰色、本色、粉红色、红色、紫色、白色、黄色及绿/黄色。

Test Requirement 测试要求：

标准 / Standard	项目/参数 / Test Items	检测标准 (方法) / Test Method TECERT.com
绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管 GB/T 7113.6-2011	尺寸	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管

耐焊热性	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
加热后的弯曲性	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
低温弯曲性	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
涂层耐水解性	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
击穿电压	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
绝缘电阻	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
火焰蔓延性	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
温度指数	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管
耐电解腐蚀	绝缘软管 第6部分：聚氨酯(PUR)玻璃纤维软管

Sample Size 样品数量 / 送样规格: on request Lead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要: