

## 潮州玻纤经编格栅找晟坤工程潮州双经双纬、三经三纬

产品名称	潮州玻纤经编格栅找晟坤工程潮州双经双纬、三经三纬
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m <sup>2</sup>
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

### 产品详情

潮州玻纤经编格栅找晟坤工程潮州双经双纬、三经三纬销售总监梁经理从事行业近十年，产品知识丰富，施工经验足，欢迎新老客户前来咨询订购。当卡车(或手推车)慢慢向前走时，应踩住格栅一端。如格栅有松弛时，即时调整以防皱折。包装需牢固，便于装卸。包装箱上需书写箱号及附装箱清单。包装时要用塑料膜包装，以防淋雨。工件面要用泡沫支垫，包装底部需加横木两条，以便装卸，包装需牢固?应用吊车或插车时要注意钢丝绳用牢固，挂钢丝绳时可根据板材的大小均均放置。挂钩应在中心位置，忽闻偏斜，抽绳时要爽快、不硬抽，以防划破板材表面。操作者要精神集中，严禁闲人靠近；用吊车装卸石材时检查周围有无高压电线和障碍操作的建筑。石材被吊车悬在空中时，切勿摆动。玻纤格栅的网状结构可以增强土壤的稳定性，从而使其承受更大的荷载和剪切力。同时，由于其高强度和耐久性，玻纤格栅的使用寿命较长，可以长达数十年，减少了需要频繁更换和维修的问题。三经三纬玻纤土工格栅的特点是具有较高的抗拉强度，能够有效地提高路面的承载能力，并能够延长路面的使用寿命。此外，该产品还具有较好的耐腐蚀性和耐久性，可以在各种环境条件下使用。