

双圈护栏网|公路护栏网

产品名称	双圈护栏网 公路护栏网
公司名称	安平春宇丝网制品厂
价格	45.00/套
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县城东经济开发区
联系电话	0318-8093922 13103082221

产品详情

双圈护栏网

双圈护栏网

产品名称：双圈护栏网

双圈护栏网的常用规格：
1. 材质：q 235低碳冷拔钢丝
2. 浸塑丝径：4.5--5mm 3. 网孔：50mm x 200mm（长方孔） 4. 最大尺寸：2.4m

x 3m 表面处理：镀锌、喷塑、浸塑

颜色选择：白色，绿色。

结构：用低碳钢丝编织焊接成的金属网冲压折弯卷成圆筒状后，用连接附件与钢管支柱相连固定。

优点：具有强度高、钢性好、造型美观、视野宽广、安装简便，感觉明亮、轻盈、实用的特点，网片与网柱连接十分紧凑，整体感好；

上下卷圈使网面强度显著增加。颜色鲜亮，与环境相得益彰，抗紫外线能力极强。

双圈护栏网主要用途：用于高速公路、机场、市政绿地、园林花坛、单位绿地、港口绿地的装饰防护。

双圈护栏网安装及工程施工要注意的事项： 1、当双圈护栏网所用的网片、立柱在运到工地现场时，施工单位必须向监理工程师提供产品合格证书。监理工程师有权对工程质量有问题的网片和立柱进行试验检测。工程监理工程师要对现场的立柱的弯曲度进行检查，对有明显变形、卷边、划伤者应要求清除出场。 2、在进行对护栏网立柱进行混凝土基础施工时，施工单位应按照批准的施工组织设计要求和设计图纸要求放出基础中心线，并对场地进行必要的平整、清理，确保护栏网安装完成后的线形美观、直顺。基础混凝土浇筑前，基坑的尺寸、以及基坑间间距，必须经监理工程师检验认可，方可进行混凝土浇筑。 3、立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固，以及和基础的连接紧密，必要时可安设支撑来稳固立柱。立柱安装过程中应用小线对立柱安装的顺直度进行检测，对局部进行调整。确保直线段直顺，曲线段圆滑。立柱埋深要符合设计图纸要求。立柱施工完毕后，监理工程师要对立柱的线形、埋深、高度进行检测，以及和基础连接的稳固性进行检测。符合要求后，方可进行挂网施工。

4、网片必须和立柱连接牢靠，网面安装后平整，无明显翘曲和凹凸现象。

定做双圈护栏网电话：13103082221. 0318-8093922

温馨提示：我厂备有常规尺寸的库存现货，订货当天可发货。

双圈护栏网

双圈护栏网

双圈护栏网

双圈护栏网

下一篇：[双边丝护栏网](#) [www.apchunyu.com](#) [www.apguolvwang.com](#)

上一篇：[护栏网片](#)

相关产品

[护栏网片](#) [双圈护栏网](#) [双边丝护栏网](#) [框架护栏网](#) [波浪护栏网](#) [临时护栏网](#) [美格网护栏网](#)