

# 电力管理互不干扰 安科瑞多回路电表ADF400L-8S

产品名称	电力管理互不干扰 安科瑞多回路电表ADF400L-8S
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	3150.00/个
规格参数	品牌:安科瑞 加工定制:是 准确度等级:0.5S
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69152639 13641974701

## 产品详情

ADF400L系列多用户电能表，通过模块组合的方式大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式，该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高，互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功能。

ADF400L系列多用户电能表，通过模块组合的方式可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式，该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高，互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐。该系列仪表支持预付费功能。

### 2产品规格

#### 2.1产品命名

注：1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成；

2、产品出厂按照模块组合的方式出厂；

3、产品组合可实现12路三相测量（3个单相可以折算成1个三相回路）；

#### 2.2产品模块说明

### 3主要功能

#### 3.1 预付费型

#### 3.2计量型

### 4技术参数

5外形及安装尺寸（单位：mm）电能表应装在室内通风干燥的地方，采用35mm标准导轨式安装。

#### 5.1外形尺寸

#### 5.2模块组合安装方式

主模块及从模块之间的连接方式均采用网线连接，连接网线需使用仪表自带网线；

##### 5.2.1从模块均为直接接入模块

注：

- 1、 模块多排安装时参照5.2.1中双排安装连接方式；
- 2、 当模块中同时有三相和单相应用同时存在时，排列顺序为，主模块è三相直接接入模块è单相直接接入模块；

##### 5.2.2从模块均为互感器接入模块

注：模块多排安装时参照5.2.1中双排安装连接方式；

##### 5.2.3从模块为二次接入测量模块和直接接入测量模块混接

注：

- 1、 模块多排安装时式参照5.2.1双排安装连接方式；

2、当直接模块中同时有三相和单相应用同时存在时，排列顺序为，主模块è互感器接入模块è三相直接接入模块è单相直接接入模块