

山东潍柴150KW_2

产品名称	山东潍柴150KW_2
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安溪县经济开发区龙桥园
联系电话	86-059526372888 13675912188

产品详情

总体描述

发动机（潍柴r113zld） 发电机：斯坦福 满足环境温度50 水箱散热器，皮带 驱动冷却风扇，带风扇安全护罩 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 24v充电发电机 标准控制屏

本系列柴油发电机组采用目前中国国内最大的的柴油机企业山东潍坊柴油机厂生产的发动机作为动力，该动力采用英国里卡多技术，具有油耗低、体积小、易启动、操作简单、维修方便等特点。

产品符合iec60034-1（国际电工委员会标准），gb755（中国标准）

柴油发电机组参数

型号	gf-150w	接线方式	三相四线
功率	150 kw	电压调整范围	± 5%
容量	187 kva	稳态电压调整率	± 1%
电压	400/230 v	稳态频率调整范围	± 20%

频率	50 hz	突变负载电压调整	± 8%
最大输出电流	270 a	突变负载调整时间	6s
功率因数	0.8滞后	突变负载频率偏差	± 10%
机组尺寸	2650 × 850 × 1400	机组净重	1600kg
发动机参数			
生产商	潍坊柴油机	额定转速	1500 r/min
型号	r6113zld	燃油规格、等级	国标0#柴油
发动机最大功率	155 kw	润滑油规格、等级	cf-40 15w
燃油系统	单体燃油泵	润滑油总容量	14 l
汽缸数	6缸直列	最高润滑油温度	105
缸径 × 行程	113 × 130	最大机油消耗量	0.02 l/h
压缩比	14.5:1	排烟最高温度	500
进气系统	涡轮增压、中冷	进气阻力	10 kpa
调速系统	手动/机械	启动电压	24 v
燃油消耗率	220 g/kw.h	满载耗油量	33 l/h
发电机参数			
生产厂家/型号	斯坦福	发电机功率	150 kw

励磁方式	相复励	发电机容量	187 kva
调压方式	自动avr	海拔要求	1000 m
防护等级	ip23	环境温度	40
发电机效率	83.20%	绝缘/温升等级	h/h
冷却方式	自冷式	过载能力	1.5倍2分钟
转子型式	凸极式	短路能力	3倍2秒钟