

标准储罐透光孔生产厂家

产品名称	标准储罐透光孔生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司油罐的采光设在罐顶上，一般为直径500mm的圆孔，平时有孔盖环以螺栓严密封闭。在清理检修油罐时，用以采光、通风和排气。另外当保险活门的操作装置失灵时，还可利用系于透光孔处的钢索来打开保险活门。

当罐顶只设立一个透光孔时，应位于进出油管线上方的罐顶上；设两个透光孔时，则透光孔与人孔尽可能沿圆周对称分布，用于采光和通风，但至少有一个透光孔设在罐顶平台附近。透光孔的外缘应距罐壁800~1000mm。透光孔上部与通气孔连接，平时用眼圈盲板封闭。洗修油罐时打开眼圈盲板，接通通气孔，罐内便可进行机械通风。

人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油

罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔，5000m³以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第yi个人孔相隔90°。人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。

由于人孔安装在油罐的*下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。