

T253-Q中升单目一体化智能热成像云台摄像机

产品名称	T253-Q中升单目一体化智能热成像云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	15600.00/台
规格参数	热成像焦距:25mm(支持选配) 热成像分辨率:640X512/384X288 响应波段:8 ~ 14 μ m
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 (注册地址)
联系电话	15361058411

产品详情

产品介绍：

热成像夜视一体化网络云台摄像机，适用大范围监控。可广泛使用平安城市、大型厂区、智能交通、机场港口、油田油库、监狱、水利电力、能源采矿、生态保护、行政执法、渔政海监、边防海防等监控等场所。

产品特点：

1. 高灵敏度
2. 智能高温预警功能，多档阈值可调，高效检测
3. 控制方式多样化、可通过以太网/IE浏览器和客户端软件及手机软件控制。
4. IP67防护，室外防水、防腐蚀，防护能力强
5. 轻载云台、速度高、重量轻
6. 电动调焦，方便快捷。

7. 支持3D定位功能，画框放大
8. 嵌入式智能分析，支持区域移动侦测、越界、进入/离开区域侦测
9. 角度回传：支持实时角度回传或查询角度回传功能
10. 整机采用精密压铸铝制造、嵌入式机械结构设计更稳定可靠
11. 支持定时任务预置点、花样扫描、续航扫描、左右扫描
12. 内置智能温控、智能除雾，并提供雨刷功能，满足全天候应用
13. ACG自动增益调节、3D降噪、IDE图像细节增强
14. 支持定制智能PTZ自动跟踪

技术参数：

型号	T253-Q	
热成像传感器	传感器类型	氧化钒红外微测辐射热计
	焦距	25mm
	分辨率/像元间距	384x288
	灵敏度	30mk@300K.F1
	帧频	25HZ
	响应波段	8 ~ 14 μ m
	调节	电动/手动
	自动聚焦	电动镜头支持自动聚焦
	数字变倍	1-8倍连续变倍
	网络图像分辨率	720x576
	模拟图像分辨率	720x576
	主码流图像帧率	25fps:720x576
	子码流图像帧率	25fps:352x288
	调色板	11种调色板可选
	高温预警（定制）	相对于背景环境的差温报警功能
	事件侦测（定制）	区域移动侦测、越界、进入/离开区域侦测
	智能跟踪（定制）	高温目标跟踪、事件跟踪等多种跟踪方式
	视频格式	H.265 / H.264
	云台性能	水平范围
水平速度		0.1 ~ 100 ° /S
垂直范围		-90 ~ 45 °
垂直速度		0.1 ~ 50 ° /S
定位精度		0.1 °
3D定位		支持画框放大，目标锁定视场中心
预置位		支持255个预置位
自动巡航		支持且支持焦距与云台转速速度匹配
通讯接口		RS485+RS232
通讯协议		PELCO+VISCA
通信波特率		2400/4800/9600/19200bps
断电记忆		支持掉电记忆功能，支持回到断电前的云台和镜头状态

	守望功能	开/关，预置点/巡航扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态)
	角度回传	支持实时角度回传功能
	智能雨刮	远程智能控制
	防水呼吸器	内置2个防水呼吸器，防雾防凝结
	网络协议	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6
	接入协议	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181-2016,国内主流协议
	网络接口	RJ4510/100Base-T/单接口双IP、单接口单IP可选
	外部485接口	支持自适应Pelco-P、Pelco-D等协议
一般规范	电源	DC24V/AC24V ± 10%/6.0A
	功耗	80W
	工作环境温度	-40 ~ 60
	工作环境湿度	0 ~ 95% (无冷凝)
	重量 (KG)	8
	出线方式	侧出线/下端出线可选
	安装方式	柱装、壁装、角装
	尺寸 (长宽高)	L355.0mm × W204.0mm × H443.5mm
	工作温度	-40 ~+70 ，耐低温
	防护等级	IP67，内置4000V防雷、防突波和防浪涌保护