

汇众蓄电池6-FM-200品牌系列

产品名称	汇众蓄电池6-FM-200品牌系列
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

汇众蓄电池6-FM-200品牌系列

汇众蓄电池6-FM-200品牌系列

汇众HUIZHONG蓄电池结构特点

- > 高强度ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震动性能好的特点。
- > 特种铅基多元合金板栅，内阻小，耐腐蚀性好，充电接受能力强。
- > 新型极板制造工艺，活性物质利用率高。
- > 优质超细玻璃纤维隔板，大电流放电性能好。
- > 高纯度电解液和特殊添加剂，自放电小。

汇众HUIZHONG蓄电池应用领域与分类:

免维护无须补液；< UPS不间断电源；

内阻小，大电流放电性能好；< 消防备用电源；

适应温度广；< 安全防护报警系统；

自放电小；< 应急照明系统；

使用寿命长；< 电力，邮电通信系统；

荷电出厂，使用方便；< 电子仪器仪表；

安全防爆；< 电动工具,电动玩具；

独特配方，深放电恢复性能好；< 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用；< 摄影器材；

电池结构

1电解液固定方式:电解液由气体二氧化硅及多种添加剂以胶体形式固定.注入时为液态，可充满电池内的所有空间。

2极柱密封方式:多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极群生长时的密封。

3极板:铅钙锡无镉多元合金，管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产，晶格细小均匀，耐腐蚀性好，电池的使用寿命长。

二 电池性能

1浮充性能:由于电解液比重低，浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉，绝无热失控事故，浮充寿命长。

2深循环性能:特殊的含磷酸胶体和含锡正极板合金，电池的循环性能和深放电恢复能力优越。

3自放电:由于选用的材料纯度高，电解液比重低，电池的自放电率为0.05-0.06%/天，电池常温下可储存二年无须补充充电。

4电解液的层化:硫酸被胶体均匀地固化分布，绝无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置。

汇众HUIZHONG蓄电池 GFM系列主要参数:

电池型号	额定电压(V)	额定容量(AH)	长度	宽度	
			毫米	毫米	
6-FM-24	12	24	165	126	
6-FM-33	12	33	196	130	
6-GFM-40	12	40	198	165	
6-GFM-55	12	55	229	138	

6-GFM-65	12	65	350	168	
6-GFM-75	12	75	259	169	
6-GFM-80	12	80	259	169	
6-GFM-85	12	85	307	169	
6-GFM-90	12	90	306	167	
6-GFM-100	12	100	328	172	
6-GFM-120	12	120	409	177	
6-GFM-135	12	135	407	173	
6-GFM-150	12	150	483	170	
6-GFM-165	12	165	530	209	
6-GFM-190	12	190	530	209	
6-GFM-200	12	200	496	250	

汇众蓄电池6-FM-200品牌系列