

# 耐高温垫片-耐高温密封垫板垫片

产品名称	耐高温垫片-耐高温密封垫板垫片
公司名称	河北奥赛罗密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园A1栋106号
联系电话	0311-87316999 0311-87316999

## 产品详情

耐高温密封垫板垫片特性：

- 1.耐高温密封垫板垫片无石棉、纤维长、强度大、弹性好，平整度好、尺寸规整、机械加工性能优良，便于冲切、缠绕等施工操作；
- 2.耐高温密封垫板垫片具有很好的耐高温性能，适用于高温下的隔热、密封、电绝缘、吸音等，是优良的轻质耐火材料；
- 3.耐高温密封垫板垫片耐化学腐蚀、低导热系数、高电绝缘性、高柔韧性、高弹性模量等性能；
- 4.耐高温密封垫板垫片密度均匀，任何切面都无空隙；厚度均匀，板面光滑平整；切割与安装方便。

耐高温密封垫板垫片应用：

- 1.高温工况下的法兰；炉门、炉体膨胀缝以及仪器设备加热装置的隔热及电绝缘；各种工业炉及钢水包、铸桶、烘箱等高温隔热；工业电炉的电绝缘及隔热；
- 2.建筑物外墙高温防火、隔音降噪、隔热；
- 3.石化、冶金、陶瓷、玻璃行业的窑炉背衬保温，有色金属行业背衬保温，高温反应、加热设备背衬保温隔热，热处理窑炉的背衬保温，水泥等建材行业窑炉的背衬保温；
- 4.隔离防烧结。

耐高温密封垫板垫片技术指标：

产品代码oth-2160

颜色白色

耐温度1000

常规尺寸宽610mm或1220mm，厚1.5mm ~ 5mm

可根据用户要求订做成密封垫片

更多关于奥赛罗耐高温密封垫板垫片oth-2160的信息请致电0311-87316999