

# 山东潍柴30KW

产品名称	山东潍柴30KW
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安溪县经济开发区龙桥园
联系电话	86-059526372888 13675912188

## 产品详情

### 总体描述

发动机（潍柴k4100d） 发电机：斯坦福 满足环境温度50 水箱散热器，皮带 驱动冷却风扇，带风扇安全护罩 干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 12v充电发电机 标准控制屏

本系列柴油发电机组采用目前中国国内最大的的柴油机企业山东潍坊柴油机厂生产的发动机作为动力，该动力采用英国里卡多技术，具有油耗低、体积小、易启动、操作简单、维修方便等特点。

产品符合iec60034-1（国际电工委员会标准），gb755（中国标准）

### 柴油发电机组参数

型号	gf-30w	接线方式	三相四线
功率	30 kw	电压调整范围	± 5%
容量	37.5 kva	稳态电压调整率	± 1%
电压	400/230 v	稳态频率调整范围	± 20%

频率	50 hz	突变负载电压调整	± 8%
最大输出电流	54 a	突变负载调整时间	6s
功率因数	0.8滞后	突变负载频率偏差	± 10%
机组尺寸	1600 × 650 × 1200	机组净重	650kg
发动机参数			
生产商	潍坊柴油机	额定转速	1500 r/min
型号	k4100d	燃油规格、等级	国标0#柴油
发动机最大功率	33 kw	润滑油规格、等级	cf-40 15w
燃油系统	单体燃油泵	润滑油总容量	8 l
汽缸数	4缸直列	最高润滑油温度	105
缸径 × 行程	100 × 110	最大机油消耗量	0.02 l/h
压缩比	12.5:1	排烟最高温度	450
进气系统	自然吸气	进气阻力	10 kpa
调速系统	手动/机械	启动电压	12 v
燃油消耗率	234 g/kw.h	满载耗油量	7 l/h
发电机参数			
生产厂家/型号	斯坦福		

发电机功率	30 kw	发电机容量	37.5 kva
励磁方式	相复励	海拔要求	1000 m
调压方式	自动avr	环境温度	40
防护等级	ip23	绝缘/温升等级	h/h
发电机效率	83.20%	过载能力	1.5倍2分钟
冷却方式	自冷式	短路能力	3倍2秒钟