

上海东风400KW

产品名称	上海东风400KW
公司名称	泉州艾宾自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安溪县经济开发区龙桥园
联系电话	86-059526372888 13675912188

产品详情

发动机（上海东风12v135bzd）

发电机：斯坦福 满足环境温度50 水箱散热器，皮带 驱动冷却风扇，带风扇安全护罩
干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 24v充电发电机 标准控制屏

本系列柴油发电机组采用的国内老牌发动机---上柴东风动力，该系列发动机在原有苏联技术基础上结合引进的美国卡特公司技术，使性能得到很好的提升。该系列发电机组有功率大、扭力大、操作简单、维修方便、稳定性高、性价比高等特点。

产品符合iec60034-1（国际电工委员会标准），gb755（中国标准）

柴油发电机组参数

型号	gf-400w	接线方式	三相四线
功率	400 kw	电压调整范围	± 5%
容量	500 kva	稳态电压调整率	± 1%
电压	400/230 v	稳态频率调整范围	± 20%

频率	50 hz	突变负载电压调整	± 8%
最大输出电流	720	突变负载调整时间	6s
功率因数	0.8滞后	突变负载频率偏差	± 10%
机组尺寸	3000 × 1400 × 2000	机组净重	3600kg
发动机参数			
生产商	上海东风柴油机	额定转速	1500 r/min
型号	12v135bzd	燃油规格、等级	国标0#柴油
发动机最大功率	413 kw	润滑油规格、等级	cd-40 15w
燃油系统	单体燃油泵	润滑油总容量	28 l
汽缸数	12缸直列	最高润滑油温度	105
缸径 × 行程	135 × 155	最大机油消耗量	0.02 l/h
压缩比	14.5:1	排烟最高温度	500
进气系统	涡轮增压	进气阻力	10 kpa
调速系统	机械/手动	启动电压	24 v
燃油消耗率	215 g/kw.h	满载耗油量	86 l/h
发电机参数			
生产厂家/型号	斯坦福	发电机功率	400 kw

励磁方式	相复励	发电机容量	500 kva
调压方式	自动avr	海拔要求	1000 m
防护等级	ip23	环境温度	40
发电机效率	83.20%	绝缘/温升等级	h/h
冷却方式	自冷式	过载能力	1.5倍2分钟
转子型式	凸极式	短路能力	3倍2秒钟