

新能SUNEOM蓄电池SH38-12规格及参数详情

产品名称	新能SUNEOM蓄电池SH38-12规格及参数详情
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

产品详情

新能SUNEOM蓄电池SH38-12规格及参数详情

新能SUNEOM蓄电池SH38-12规格及参数详情

新能电池产品特点：

长寿命

- 1) 采用添加稀土元素的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%
- 2) 正板栅全部采用竖筋设计（无横筋），使电池正板栅的耐蚀性比传统正板栅结构提高15%

绿色环保

- 1) 应用电池内化成技术，使电池在使用过程中所释放的酸雾降低25%
- 2) 采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀

高可靠性

- 1) 利用先进的铸焊和装配工艺，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障
- 2) 电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象

内阻小

- 1) 采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应面，使电池内阻大幅度降低，并可以在使用过

程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象

2) 采用50-60KG/m²装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现

充放电性能优良

1) 正板栅全部采用竖筋设计（无横筋），使极板电流密度分布更均匀，适用于不同放电性能要求，深放电性能更优越。

2) 正极板添加CK-98导电介质，使低温放电性能提高15%，电池恢复充电更充分。

自放电小

采用先进的电池内化成技术，生极板组立成电池后加入分析纯硫酸电解液化成，没有极板外化成制造中混入的杂质，自放电更低。

高强度外壳

采用强度ABS塑料，并可根据需要选用阻燃级ABS材料

售后服务

Suneom蓄电池，给予用户高品质的产品，完善的服务。

其宗旨是：用技术保证质量，用服务完善产品

作为生产优质电池的现代高科技企业，Suneom蓄电池有严格的质量把关程序，保证。

科学性、实用性、耐用性、安全性

新能科技有限公司是一家从事蓄电池生产和销售的企业，一直以来，公司秉承技术保证质量，

服务完善产品的宗旨，全心全意服务用户。公司在全国各地的经销机构为选择Suneom电池的用户提供服

务，更高新技术，更全面的化服务，让用户更有信心。新能科技有限公司在保证品质的前提下，完全

形成了开发、生产、销售与服务的一体化。

新能SUNEOM蓄电池SH38-12规格及参数详情