

FGFB（矩形）波纹补偿器

产品名称	FGFB（矩形）波纹补偿器
公司名称	巩义市鑫科管道设备厂
价格	177.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市西村
联系电话	0371-64011900 13937194543

产品详情

fgfb（矩形）波纹补偿器

烟风煤粉管道fgfb（矩形）波纹补偿器分为矩形单波补偿器、矩形双波补偿器、矩形三波补偿器

膨胀节的两种标准形式：1.标准版高型膨胀节波高 $h=108\text{mm}$ 波距 $q=59\text{mm}$ ，壁厚 $t=1.5\text{mm}$ ，弯头弯曲半径 $r=300\text{mm}$ ，管道横截面小于 4.6m^2 。在无冷拉的情况下，每波允许的最大补偿量， $a=\pm 11\text{mm}$ 2、标准全高型膨胀节：波高

86.4mm ，壁厚 $t=2.6\text{mm}$ ，弯头弯曲半径 = 600mm ，在无冷拉的情况下，每波允许的最大补偿量， $a=\pm 11\text{mm}$

温度对补偿器的修正系数f1

温度 ° c	-200	-150	-100	-50	20	50	100	150	200	300	350
f1	0.932	0.942	0.956	0.979	1	1.001	1.002	1.003	1.005	1.025	1.045

温度对刚度的修正系数f2	温度 ° c	-200	-150	-100	-50	20	50	100	150
	f2	1.071	1.055	1.045	1.028	1	0.992	0.971	0.956

矩形单波补偿器主要技术参数（双波、三波详情电话联系）

[http://www.htssq.com/伸缩器](http://www.htssq.com/)

[http://www.gdxt10.cn/膨胀节](http://www.gdxt10.cn/)