

JZM型直埋式波纹补偿器

产品名称	JZM型直埋式波纹补偿器
公司名称	巩义市鑫科管道设备厂
价格	177.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市西村
联系电话	0371-64011900 13937194543

产品详情

jzm型直埋式波纹补偿器

注：直埋式波纹补偿器适用于只有轴向位移的管路中，本产品具有补偿横向位移和轴向与横向合成位移的能力。

小一般只做为轴向补偿更能发挥其特性，使用寿命更长，更安全可靠。1、有些产品不带拉环。

直埋式波纹补偿器具备外压式补偿器及自由补偿直埋式补偿器的双重优点，在热网管道施工中得以广泛的应用。

补偿直埋式波纹管补偿器相同，有关外压式波纹管补偿器参数可参考本网站补偿器系列中的轴向外压式不锈钢

数据。

用途：直埋式波纹补偿器（又称直埋补偿器）主要用于直埋管线的轴向补偿，具有抗弯能力，所以可不考虑管

品具有补偿量大，寿命长的特点。轴向补偿量：30mm-500mm 型号：根据用户要求 一、型号示例 举例：

表示：工作压力为1.6mpa，公称通径为200mm，波数为6波，接管连接的直埋补偿器。二、结构特点：直埋式

或多个波纹管串接在一起，波纹管外有可使波纹管轴向移动的外套筒，即是保护装置，又保持了它的稳定性。

直埋式波纹补偿器主要适用于轴向补偿，同时具有超强抗弯能力，所以不考虑管道下沉的影响。直埋补偿外壳及

现自由伸缩补偿，其它性能跟普通波纹补偿器相同。安装注意事项：

1为使直埋是波纹补偿器起到补偿作用，直埋式波纹补偿器 两端必须设固定支架，防止管道受内压推力影

2直埋式波纹补偿器 的一端（指单向补偿的直埋式补偿器死端）要靠近一端的固定支架，用补偿器的活头

3根据补偿量设定两个固定支架的距离，补偿量一般不大于管径。4试压过程中以补偿器不得出现拉

设计温度：-30 +4000 产品代号：tzm 型号标注：tzm波纹管型式-连接形式 压力-通径-补偿量

