

GARLOCK BLUE-GARD 3200 无石棉密封垫片

产品名称	GARLOCK BLUE-GARD 3200 无石棉密封垫片
公司名称	南京瑞平德机电设备有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:GARLOCK 型号:BLUE-GARD 材质:非石棉
公司地址	南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号
联系电话	86-02558731856 13376081951

产品详情

BLUE-GARD 3200型

芳纶纤维和SBR粘合剂

BLUE-GARD 3200型垫片具有出色的密封性能和更高的扭矩保持性。

该垫片有多种规格可供选择，它符合MIL-DTL-24696C

2型规范，并可用于水、饱和蒸汽和惰性气体工况。

特色/优点

极高密封性

提升了扭矩保持性

显著降低了泄漏水平

通过减少：材料浪费 – 维护费用 – 存货-流体损失-能源消耗 - 降低运营成本

规格

独特的芳纶纤维、填料和SBR橡胶粘结剂

灰白色

整面或环型

满足ABS（美国航运局）和MIL-DTL-24696C6规范

最低温度： -100 ° F -73 ° C

最高温度： 700 ° F 371 ° C

连续最高温度： 400 ° F 205 ° C

最大压力： 1200 PSI 83 bar

最大PxT 1/16： 350,000 (° F x PSIG) 12,000 bar x ° C

最大PxT 1/8： 250,000 (° F x PSIG) 8,600 bar x ° C

应用

水

饱和蒸汽*

惰性气体

*该类型并非蒸汽工况的首选，但当压缩量足够时是可以成功使用的。推荐的最低装配应力= 4,800 psi。首选装配应力= 6,000-10,000 psi。强烈推荐垫片厚度为1/16 ”。

在给密封系统加压前请重新拧紧螺栓/螺柱。对于高于150 psig的饱和蒸汽或过热蒸汽，请咨询Garlock Engineering。为了确保收到标有Mil-G-24696的产品，将需要出具证书，并根据数量酌情收取相关费用。参阅《工程垫片产品目录》的“垫片术语”部分中的“美国军用技术要求”部分以了解订购/查询要求。

附加信息

外型为板材或切割垫片