

HDPE中石化茂名HHM5502LW

产品名称	HDPE中石化茂名HHM5502LW
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:中石化茂名代理商 型号:HHM5502LW 产地:茂名
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

商品描述

交易保障

价格说明

联系我们

牌号

HHM5502LW

厂商

中石化茂名

加工级别

吹塑级

特性级别

耐高温

用途级别

通用级、电线电缆级、管材级

产地

中石化茂名

级别

一级

品牌

中石化茂名

Marlex HHM 5502LW

High Density (HMW) Polyethylene

Chevron Phillips Chemical Company LLC

产品说明：

Marlex HHM 5502LW是一种高密度 (HMW) 聚乙烯材料。

该产品在北美洲或拉丁美洲有供货,加工方式为:吹塑成型或挤出。 Marlex HHM 5502LW的主要特性有:

高分子量

环保/绿色

己烯共聚单体

加工性能良好

抗静电

典型应用领域包括:

容器

医疗/保健

家庭应用

瓶子

食品接触应用

物性信息：

基本添加剂 特性	抗静电性 刚性，良好	
	高分子量	
	己烯共聚单体	
	抗静电性	
	可回收材料	
	可加工性，良好	
	耐用性	
用途	食品接触的合规性 Blown Containers	
	工业容器	
	家用货品	
	瓶子	
	容器	
机构评级	药物 ASTM D 4976-PE235	
	DMF 未评级	
形式 加工方法	FDA 21 CFR 177.1520(c) 3.2a 2 粒子 吹塑成型	
物理性能额定值单位制测试方法	挤出	0.955
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		0.35
抗环境应力开裂 (100% Igepal, 模压成型, F50)		30.0
机械性能额定值单位制测试方法		27.0

伸长率 2(断裂, 模压成型) 500

弯曲模量 - 正切 3(模压成型) 1370

性能测定值单位制测试方法 < -75.0

备注 类型 4, 51 mm/min

2. 类型 4, 51 mm/min

3. 13 mm/min