

盐水喷雾试验机

产品名称	盐水喷雾试验机
公司名称	上海巨也仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄13号2702室
联系电话	86-02161517915 13817500506

产品详情

盐水喷雾试验机/盐雾腐蚀试验机：适应于各种材质之表面处理，包含涂料、电镀、有机及无机皮膜、阳极处理、防锈油等防腐蚀处理后测试其产品之耐蚀性。

盐水喷雾试验机产品特点：

整台采用进口p.v.c板制，结构强实，永不变形，并耐酸碱高温永不老化。

采用自动/手动加水系统，具有水位不足时能自动/手动加水之功能，试验不中断，水位不足警示显示。

精密玻璃喷嘴雾气扩散均匀，并自然落于试片，保证无结晶盐阻塞。

控制仪均在同一机板，操作简便，且一目了然。

附双重超温保护，水位不足警示，确保使用安全。

进口温度控制器具有手动及全自动控制方式，使用数字显示，p.i.d控制，误差 ± 0.1 ，最大设定时间可达999hrs。

试验室采用蒸气直接加温方式，升温速度快且均匀，减短待机时间。

喷雾塔附锥形分散器，具导向雾气、调雾量及均匀落雾等功能。

压力桶采用亨利定律，予以加温加湿，并提供试验室所需之湿度。

加大型机种之试验槽上盖以气压缸自动方式开关，操作容易且安全性佳。

试验完成后，具有自动除雾装置，可清晰观察试验室内之试品。

使用标准：cns3627、3885、4159、7669、8886、jis d-0201、h-8502、h-8610、k-5400、z-2371、iso3768、3

769、3770、astm b-117、b-268、gb-t2423、gjb150。

选配订做：可订做盐干湿复合盐雾腐蚀试验机和盐雾腐蚀试验室。

型号	jy (f) -110	jy (f) -270	jy (f) -480	jy (f) -800
试验室尺寸 (l*w*h) cm	60*40*45	90*60*50	120*80*50	160*100*50
型号说明	带f的为触摸屏编程仪表			
试验室温度	盐水试验法(nss acss)35 ± 1 耐腐蚀试验法 (cass) 50 ± 1			
饱和空气桶温度	盐水试验法(nss acss)37 ± 1 耐腐蚀试验法 (cass) 63 ± 1			
喷雾量	1.0~2.0 / ml / 80cm ² / hr			
酸碱值ph	盐水试验法(nss acss6.5~7.2) 耐腐蚀试验法 (cass) 3.0~3.2			
试验室容积l	108	270	480	800
电源	ac1 ☿ 220v10a	ac1 ☿ 220v15a	ac1 ☿ 220v20a	ac1 ☿