

玻化微珠保温砂浆

产品名称	玻化微珠保温砂浆
公司名称	信阳市平桥区新天地保温材料厂
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区人民路37号
联系电话	0376-3776105 13607618009

产品详情

玻化微珠保温砂浆

玻化微珠保温砂浆是国家建材院最新研制的新一代环保型保温材料，具有保温隔热性好、强度高、耐老化（可与建筑物同寿命）、操作方便等特点。本产品以微晶、玻化微珠为主要骨料，以水泥为基料，具有极低的体积收缩率、优异的抗裂性，其抗压、粘结强度是目前建筑保温材料不能比拟的。本产品克服了聚苯颗粒等有机材料易燃、高温时产生有害气体、易老化、使用寿命短等缺陷，是聚苯颗粒玻化微珠保温砂浆和珍珠岩玻化微珠保温砂浆的替代产品。

产品特性：

- 1、本品为单组份干粉材料，施工现场加水搅拌即可使用，施工方便。
- 2、保温性好，导热系数0.060w/m.k左右,使用不同厚度可达到寒冷地区和夏热冬冷地区(华北、华东及以南地区)建筑节能50%的标准要求。
- 3、附着力强、粘结性好，凝固时间可按用户要求任意调整（2-24小时）。

4、耐高温、不燃烧、不老化，使用寿命长。

5、抗流性能好，每次施工的涂抹厚度可达25mm以上，有效的节省施工成本。

6、收缩率低于其他玻化微珠保温砂浆，降低了墙角龟裂的几率。

适用范围：适用于各种墙体的外墙保温和内墙保温。

性能指标：

性能	单位	指标
干表观密度	kg/m ³	505
导热系数	w/m.k	0.098
抗压强度	mpa	2.65
线收缩率	%	0.18
软化系数	--	0.64
拉伸粘结强度	原强度mpa	0.35
	耐水强度mpa	0.24