

山特UPS电源备用C12-65蓄电池12V65AH阀控式 免维护 放电时间久 耐用

产品名称	山特UPS电源备用C12-65蓄电池12V65AH阀控式 免维护 放电时间久 耐用
公司名称	济宁恒裕电源科技有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C12-65 产地:广东
公司地址	梁山县梁山镇文汇苑2号
联系电话	15275760293 15275760293

产品详情

电池特点：

- 1、采用紧装配技术，具有优良的高率放电性能。
- 2、采用特殊的设计，电池在使用过程中电解液量几乎不会减少，使用寿命期间完全无需加水。
- 3、采用独特的耐腐蚀板栅合金、使用寿命长。

4、全部采用高纯原材料，电池自放电极小。

5、采用气体再化合技术，电池具有极高的密封反应效率，无酸雾析出，安全环保，无污染。

6、采用特殊的设计和高可靠的密封技术，确保电池密封，使用安全、可靠。

产品特征：

*不需维护：电池在整个使用寿命期间不需要加水补液。

*可靠性高、使用寿命长，特殊的密封结构和阻燃外壳，在使用过程中不会产生泄漏电解液的缺陷。

*重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

*自放电小，20℃下每月的自放电率不大于2%。

*满荷电出厂，无流动的电解液，运输安全。

*无需均衡充电，由于单体电池的内阻、容量，浮充电压一致性优良，确保了电池在使用期间，无需均衡充电。

*坚固的铜端子，便于安装连接，导电能力强。

一 每月检查的内容 1、目检电池的外观有无严重的变形连接条受腐蚀的情况着重检查三个容易漏液的部位极柱、气阀、密封盖。 2、测量电池组的浮充电压、浮充电流。 3、测量电池组的环境温度尽量保持在25 为20 。 4、特别留意或落后电池的单体电压。 二、季度检查的内容 1、每只单体电池的端电压如电压偏差值大于生产厂商提供的参数需进行均充。 2、每只单体电池的表面的温度留意是否有过热的电池。 三、每年检查的内容 1、检查连接螺钉的紧固扭矩及连接状况。 2、电池室的通风状况 3、可做30-40深度的核对性放电测试。