

高效活性白土

产品名称	高效活性白土
公司名称	信阳市平桥区新天地保温材料厂
价格	1600.00/吨
规格参数	
公司地址	河南省信阳市平桥区人民路37号
联系电话	0376-3776105 13607618009

产品详情

高效活性白土

高效活性白土选用信阳优质的膨润土为原料，经过精选、活化、挤压、烘干、研磨等一系列工序而成。

本厂生产的高效活性白土以白色和粉红色为主，无臭无味，无毒，活性较好，吸附性强，在空气中容易吸潮，如放置太久或受潮会降低其吸附功能，使用时宜加热（以80—100 为宜）复活，若加热至300度以上开始失去结晶水，本身结构发生变化，影响脱色效果。

详细介绍：

高效活性白土选用信阳优质的膨润土为原料，经过精选、活化、挤压、烘干、研磨等一系列工序而成。

本厂生产的高效活性白土以白色和粉红色为主，无臭无味，无毒，活性较好，吸附性强，在空气中容易吸潮，如放置太久或受潮会降低其吸附功能，使用时宜加热（以80—100 为宜）复活，若加热至300度以上开始失去结晶水，本身结构发生变化，影响脱色效果。

用途：

1.在动植物油精炼上，用于脱色净化，脱去油中的有害色素、磷脂、皂素、棉酸等，使之成为高档次的

食用油。

2.在石油工业中，用于石油、油脂石蜡、蜡油、煤油等矿物的精炼脱色和净化以及石油裂化。

3.在食品工业上，用作葡萄酒和糖果汁的澄清剂，啤酒的稳定化处理，糖化处理，糖汁净化等。

4.在化工上，用作催化剂、填充剂、干燥剂、吸附剂、废水处理的絮凝剂。

5.在国防、医学卫生上，可制成防化吸毒剂、解毒剂，随着社会及科学的发展，活性白土的应用越来越广泛。

主要技术指标：

	脱色力	脱色率%	活性度	游离酸	水份	粒度%
性	菜籽油	煤油沥青	h+mmol/kg	h2so4	%	-200目
能						
产						
品						
石油白土	略	95	250	0.20	8	90
高效白土	180	98	略	0.20	11	90
备注	过滤速度 4 ml/min堆积密度0.7-1.1g/cm ³ 重金属 0.005%砷 0.0005%					