

K170冰点盒

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | K170冰点盒 |
| 公司名称 | 上海天穹生物科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:Kaye 型号:K170 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区光钱路558号2幢138室（注册地址） |
| 联系电话 | 021-50178118 13917679466 |

产品详情

固定式安装,应用于高精度需求

描述

高稳定性的冰点盒，可以获得最高精度的热电偶和最小的冷端温度补偿误差

K170 型号冰点盒可以最多支持 75

根热电偶的冰点参考。客户将有线的热电偶连接至输入单元终端，输入端子再连接到匹配的内部 TC 端子上，后者在热电产生的冰水混合温度下连接至铜。热电偶级铜线采用从冰到 MIL 型或快速断开连接器的输出终端。

特性

精度 0.02 °C

没有长期漂移

操作简单

高稳定性设计

配置通道数量 6, 12, 24, 36, 50 或 75

螺丝终端输入 / MS 或 QD 输出连接

可选屏蔽或校准

应用

喷气发动机试验

发电厂

高速数据采集系统

技术参数

| | |
|--------|--|
| 冰点盒规格 | K170 型号 |
| 参考温度 | 0 ° C |
| 操作环境范围 | 5 至 40 ° C |
| 长期漂移 | 无 |
| 稳定性 | 0,02 ° C 通常. 0,05 ° C 保证 |
| 通道数量 | 最多75通道 |
| 电源 | 115 VAC, 60Hz or 230 VAC |
| 尺寸 | 19"W x 10.75"D - 483mm W |
| 高度 | CH 无隔离 T/C 6 178mm (7") 178m 12 178mm (7") 178m 24 178mm (7") 178m 36 178mm (7") 178m 50 311mm (12.25") 311m (12.25") 400mm (15.75") |