

# 南通宝泰菱POM代理M90-44

产品名称	南通宝泰菱POM代理M90-44
公司名称	东莞市鹏塑塑胶原料有限公司
价格	14300.00/吨
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东莞市樟木头塑胶城
联系电话	86-076987185799 13829254519

## 产品详情

性能项目		测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		astm d638/iso 527	60	kg/cm?(mpa)[lb/in2]
	断裂伸长率		astm d638/iso 527		%
	拉伸模量		astm d638/iso 527		kg/cm?(mpa)[lb/in2]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		astm d638/iso 527	40	%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		astm d638/iso 527		%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		astm d790/iso 178	2580	kg/cm?(mpa)[lb/in2]
	弯曲强度		astm d790/iso 178	96	kg/cm?(mpa)[lb/in2]
	洛氏硬度		astm d785		
	izod	1/4" 23	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i

	缺口冲击强度				n	
		1/4" -30	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
		1/8" 23	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
		1/8" -30	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
	charpy冲击强度	23 (缺口)	astm d256/iso 179	52	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
		-30 (缺口)	astm d256/iso 179	610	kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
		23 (无缺口)	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
		-30 (无缺口)	astm d256/iso 179		kg · cm/cm(j/m)ft · lb/i n	
	物性性能	比重 (密度)		astm d792/iso 1183	1.41	
		成型收缩率		astm d955		%
熔融指数 (流动系数)		200 /5kg	astm d1238/iso 1133		g/10min	
		220 /10kg	astm d1238/iso 1133		g/10min	
吸水率 23 /24h			astm d570/iso 62		%	
热性能	热变形温度	退火	astm d648/iso 75	110	( )	
		未退火	astm d648/iso 75		( )	
	维卡软化点		astm d1525/iso r306		( )	
	熔点		-		( )	
	燃烧性 (率)		ul94			

	线性膨胀系数		astm d696/iso 11359	10	mm/mm.
电气性能	介电常数	100hz	astm d150/iec 60250		
		1mhz	astm d150/iec 60250		
	体积电阻率		astm d257/iec 60093	$1 \times 10$	.cm