

# 锅炉高压封头生产厂家

产品名称	锅炉高压封头生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

## 产品详情

河北晟拓管道装备有限公司，

平封头也称平底封头,按外形分为:平底冲孔封头,平底管板封头,折边平封头,平底封头(平封头)常用于大型压力容器和压力管道中。封头是容器的一个部件,是以焊接方式连接筒体。(如下图)根据几何形状的不同,可分为球形、椭圆形、碟形、球冠形、锥壳和平盖等几种,其中球形、椭圆形、碟形、球冠型封头又统称为凸形封头。在焊接上分为对焊封头,承插焊封头。用于各种容器设备,如储罐、换热器、塔、反应釜、锅炉和分离设备等。材质有碳钢(A3、20#、Q235、Q345B、16Mn等)、不锈钢LL等)、合金钢(15Mo315CrMoV35CrMoV45CrMo)、铝、钛、铜、镍及镍合金等。以上报道引起我公司领导高度重视,我公司生产不锈钢平底封头,法兰,三通,弯头,大小头,管帽,绝缘接头绝缘法兰等各种管道配件,我公司”坚持“与时俱进,开拓创新”的原则,将以不懈的努力、饱满的工作热情,为您提供服务。你们的满意就是我们的追求!公司全体员工热忱欢迎广大新老客户来电来函洽谈业务。将不锈钢的椭圆封头与筒体之间进行焊接的时候,必须及时的将焊缝和热影响区中残留的焊渣和污染物清理干净,可以使用pt进行相关的检查,或者是对封头的表面进行彻底的酸洗;对于不锈钢椭圆封头的表面在保护上也要做到位,千万不可以出现磕碰和划伤等现象;不要将碳素钢和封头之间发生直接接触,主要是因为,铁离子会导致较为严重的污染。也不要是在露天的环境之下,直接对不锈钢椭圆封头进行存放,当然也不能让其出现淋雨的情况;如果是在对其进行组焊的话,绝不可以出现强制的现象,不管是在结构上的设计,还是其他方面都不可以发生任何拘束,因此在应力上要保证。我们在对不锈钢椭圆封头进行试压试验的时候,水中的氯离子在整个含量上,也是不可以超出25mg/L,当完成整个试验之后,应该将其立刻吹干;即便是对椭圆封头进行酸洗,也不能使用或者是其他类的还原酸。各种类型封头管帽 油罐封头 大口径对焊封头旋压封头 压力罐封头 椭圆封头 平底封头 球形封头 等大口径椭圆封头,大口径椭圆封头又名为大口径椭圆形封头、椭圆封头即为由旋转椭圆球面和圆筒形直段两部分组成的封头,习惯上称为标准椭圆形封头。 碳钢封头拼接时焊缝方向要求只允许是径向和环向。以后大型管帽可能会取消此要求。拼接的距离应有要求,为大于3 ,且不小于100mm(焊接热影响区是个高应力区,并且在该区的化学成分会有烧损。所以要避开高应力区,该区域与厚度有关。根据实践经验,应力衰减长度为大于3 ,且不小于100mm)。但制冷设备很难达到这一要求,有其特殊性。。