

金悦城蓄电池(中国)技术

产品名称	金悦城蓄电池(中国)技术
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:金悦城蓄电池
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

金悦城蓄电池(中国)技术

使用寿命后期极柱生长时的密封性能

- 1、性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

电池充电：浮充（限制电压，控制电流）使用：充电电压13.56-13.8V，电流不得大于1.75A；25 时，电池浮充电流整到小于2mA/AH；循环使用（充饱即停，放完电即充）：充电电压14.1-14.7V/，电流不大于2.1A；注意：电池不可在密闭或高温环境中使用，远离火源！注：当环境温度低于20 或高于30 时，需对电池充电电行调整，标准为18mV/ 。

保存：电池适合存放于低温、干燥、通风、洁净的环境中，充饱电存放

金悦城蓄电池(中国)技术

日前，圣阳电源高功率电池成功交付中国移动通信集团河北有限公司廊坊分公司。随着互联网战略及云计算在我国快速推进，“数字中国”建设步入快车道，作为互联网业务基础支撑的数据中心也得到了飞速的发展。中国移动（河北廊坊）数据中心占地面积28920平方米，总建筑面积123700平方米，一期可容纳8000个机架。该数据中心作为京津冀协同发展战略的突破口，连接京津冀，助力IDC产业快速发展。圣阳电源与中国移动多年来在数据中心，UPS电源领域保持着广泛、深入的合作。圣阳凭借丰富的合作经验，把握客户需求，的服务与良好的产品品质，赢得了中国移动一如既往的支持与认同。作为电源系统定制方案供应商，圣阳电源深耕UPS不间断电源行业，备受好评！本次提供的圣阳新型SPG高功率电池，具有更高的功率密度，高安全性与可靠性，模块化的安装节省空间，广泛应用于UPS、通信备用领域。风雨坚守保通畅、精益求精筑精品。圣阳电源拥有技术中心、院士工作站、博士后科研工作站、C/NAS实验室。以强大的技术实力为后盾，以客户为中心为理念，以电源系统的可靠性、安全性和稳定性为管理焦点，金悦城蓄电池(中国)技术持续为客户创造价值和服务。