

重庆康明斯800KW

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 重庆康明斯800KW |
| 公司名称 | 泉州艾宾自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安溪县经济开发区龙桥园 |
| 联系电话 | 86-059526372888 13675912188 |

产品详情

发动机（重庆康明斯kta38-g2a）

发电机：斯坦福 满足环境温度50 水箱散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩
干式空气过滤器、燃油过滤器、机油过滤器 24v充电发电机 标准控制屏（带保护系统）

康明斯公司作为中国发动机行业最大的外国投资者，康明斯在中国拥有重庆康明斯发动机有限公司及东风康明斯发动机有限公司等制造企业。重庆康明斯发动机有限公司制造生产的n系列、k系列四冲程工业用水冷柴油机，东风康明斯发动机有限公司制造生产的4bt、6bt、6ct系列四冲程工业用水冷柴油机，产品结构紧凑、功率大、性能可靠，在市场上极具竞争力。

产品符合iec60034-1（国际电工委员会标准），gb755（中国标准）

柴油发电机组参数

| | | | |
|----|----------|---------|------|
| 型号 | gf-800c | 接线方式 | 三相四线 |
| 功率 | 800 kw | 电压调整范围 | ± 5% |
| 容量 | 1000 kva | 稳态电压调整率 | ± 1% |

| | | | |
|---------|--------------------|----------|------------|
| 电压 | 400/230 v | 稳态频率调整范围 | ± 20% |
| 频率 | 50 hz | 突变负载电压调整 | ± 8% |
| 最大输出电流 | 1440 a | 突变负载调整时间 | 6s |
| 功率因数 | 0.8滞后 | 突变负载频率偏差 | ± 10% |
| 机组尺寸 | 4700 × 1800 × 2500 | 机组净重 | 6000kg |
| 发动机参数 | | | |
| 生产商 | 重庆康明斯 | 额定转速 | 1500 r/min |
| 型号 | kta38-g2a | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
| 发动机最大功率 | 890 kw | 润滑油规格、等级 | cf-40 15w |
| 燃油系统 | pt燃油泵 | 润滑油总容量 | 54 l |
| 汽缸数 | 12缸v列 | 最高润滑油温度 | 105 |
| 缸径 × 行程 | 159 × 159 | 最大机油消耗量 | 0.03 l/h |
| 压缩比 | 17.5:1 | 排烟最高温度 | 630 |
| 进气系统 | 涡轮增压、中冷 | 进气阻力 | 10 kpa |
| 调速系统 | 电子调速 | 排量 | 38 l |
| 燃油消耗率 | 205 g/kw.h | 满载耗油量 | 164 l |

发电机参数

| | | | |
|---------|--------|---------|----------|
| 生产厂家/型号 | 斯坦福 | | |
| 发电机功率 | 800 kw | 发电机容量 | 1000 kva |
| 励磁方式 | 无刷自励 | 海拔要求 | 1000 m |
| 调压方式 | 自动avr | 环境温度 | 40 |
| 防护等级 | ip23 | 绝缘/温升等级 | h/h |
| 发电机效率 | 86.20% | 过载能力 | 1.5倍2分钟 |
| 冷却方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒钟 |