

# JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆

产品名称	JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海埃因 型号:JB-750 10337 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

### 产品编号

<a href="#">10335</a>	4 G 1,5	8,5	58,0	121,0
<a href="#">10336</a>	5 G 1,5	9,6	72,0	148,0
<a href="#">10337</a>	3 G 2,5	9,3	72,0	154,0
<a href="#">10338</a>	4 G 2,5	10,2	96,0	208,0
<a href="#">10339</a>	5 G 2,5	11,4	120,0	229,0

### 电缆结构

导体：裸铜导体，细线，符合DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5

绝缘：TI2 型特殊 PVC化合物芯线绝缘，符合DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3，芯线识别符合DIN VDE 0293标准

GN-YE导体绞合的岩心以zui佳铺设长度分层TM2 型特殊 PVC化合物外护套，符合DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1

护套颜色：黄色

JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆带仪表标记

### 技术数据

JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆用于警告指示的特殊 PVC 连接电缆，符合DIN VDE 0285-525-2-11 /DIN EN 50525-2-11

温度范围：-15 ° C至+80 ° C 固定安装：-40 ° C至+80 ° C

额定电压U0/U 450/750 伏，测试电压4000 V，击穿电压zui小 8000 V, zui小弯曲半径弯曲 7.5x 外径，固定安装 4x 外径

## 应用

JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆用于灵活地用于中等机械应力，在干燥、潮湿和潮湿的房间中自由移动，没有拉伸应力或强制移动，但不适合露天，JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆作为带有黄色外护套的连接电缆作为特殊警告指示。建议符合 EN 60204-1 和 DIN VDE 0113-1。JB-750警告指示欧标PVC 连接电缆满足CE = 产品符合低音量tage 指令 2014/35/EU。