

西门子工业自动化济南总代理

产品名称	西门子工业自动化济南总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:中国代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子工业自动化济南总代理

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

价格波动，请来电咨询

要买就买西门子。保你用上一辈子

交通与运输 – 交通信号灯控制、照明控制
电力工程 – 变电站的监视、量表读数
机械工程 – 对范围内使用的机器设备进行集中远程维护
风能 – 风力涡轮机的状况监视
自动售货机厂商 – 饮料自动售货机的监视与控制设计
CP 1242-7 GPRS V2 提供了 S7-1200 系统设计的所有优点：坚固、紧凑的塑料机壳易于接触的连接和诊断元件，用前挡板保护可拆卸的连接端子可简便安装到 S7-1200

的安装导轨上3针插入式端子排，用于连接外部24V DC电源用于GSM/GPRS天线的SMA接线。CP 1242-7 GPRS V2插到S7-1200的左侧系统总线接口中。通过模块上侧的3针端子排供电。天线插孔和SIM卡插槽位于模块底部，通过下面的前盖加以保护。功能CP 1242-7 GPRS V2是用于S7-1200的通信模块。采用该模块，仅需几步操作，即可将S7-1200作为远程站通过移动无线网络连接到eControl Server Basic。通过移动无线基站和DSL因特网接入点将SIMATIC S7-1200连接至eControl服务器。通过“设备对象组态”实现可全面可组态的应用。通过引入STEP 7中的“设备对象组态”，无需因向控制中心传输数据而进行任何编程工作。与控制中心相关的CPU数据可通过STEP 7中用户友好的内容浏览功能来选择。随后即可在布局清晰的菜单中，向以这种方式选择的设备对象分配数据传输参数。只需少数几步操作，即可循环传输或在发生特定事件时传输测量值、设定值或报警，无需进行任何编程。数据后备产品中集成的数据缓冲机制可防止数据丢失。连接失败时，可以缓冲存储多达64000个带时间标记的值。重新建立连接后，缓冲的值将按正确顺序自动传输到控制中心。电子邮件通知为了及时向服务或维护人员提供站的状态信息，可以组态提醒电子邮件。如果发生事先定义的事件（如违反了阈值），则会通过电子邮件自动发送与应用相关的信息。诊断CP 1242-7 GPRS V2提供了丰富的诊断功能，可用于对站的状态进行快速、有效的分析。与控制中心的连接有关的基本诊断信息会直接通过通信处理器上的LED灯加以指示。通过STEP 7和Web服务器，可以获取有关连接历史、缓冲区状态或传输的测量值等的大量信息。远程维护从控制中心对子站进行远程访问时，除了可进行过程操作外，通信处理器还提供了一个远程维护端口。这样就能确保进行监控和程序更改。Web服务器访问通过移动无线接口访问CPU的Web服务器，以方便地进行诊断。

西门子工业自动化济南总代理