

ZNXY2672绝缘电阻表

产品名称	ZNXY2672绝缘电阻表
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	功能:绝缘电阻测试,电压测试 电源:1.5V (LR14) 碱性电池6节 直流电压量程:0 ~ 1000V
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNXY2672绝缘电阻表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高*，量程宽广，分辨率高，操作便捷，携带方便，准确、可靠、性能稳定，抗干扰能力强。

本仪器整机美观，量程宽，精度高，分辨率高，操作便捷，携带方便，准确可靠、性能稳定，抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构，是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。

产品特点：

- 1.仪器整机美观，量程宽，精度高，分辨率高；
- 2.操作便捷，携带方便，准确可靠、性能稳定，抗干扰能力强；
- 3.具有防震、防尘、防潮结构；

4.LCD大屏幕带背光显示、数据保持、自动放电、自动关机等功能；

6.仪表具有测试计时，电压监测功能；

7.缘电阻值，测试时间，输出电压同屏显示；

8. 测量交流电压、直流电压功能。

技术参数：

功能	绝缘电阻测试,电压测试
电源	1.5V (LR14) 碱性电池6节
额定电压	250 ; 500 ; 1000 ; 2500 ; 5000精度 $\pm 3\%rdg \pm 5dgt$
绝缘电阻量程	0.01M ~ 200G 精度 $\pm 3\%rdg \pm 5dgt$
直流电压量程	0 ~ 1000V
直流电压分辨率	0.1V
交流电压量程	0 ~ 750V
交流电压分辨率	0.1V
背光	可控灰白色背光，适合昏暗场所使用
显示模式	4位超大LCD显示，对比度明显
测量指示	测量中LED闪烁,蜂鸣器响
LCD尺寸	108mm x 65mm
仪表尺寸	长宽高：240mm x 188mm x 85mm
测试线	高压棒测试线：1条红色；表笔测试线：1条黑色；鳄鱼夹测试线：1条；鳄鱼夹：1个
测量时间	单次测试时间为1min，测试过程中用户可手动停止或1min后自动停止，且屏幕显示。
电池电压	电池欠压符号显示，电池电压低时提醒及时更换电池
自动放电功能	放电时符号闪烁。放电完成符号熄灭。
自动关机功能	开机15分钟后自动关机
功耗	待机: 约40mA(背光关闭)；测量：约80mA(背光关闭)
质量	仪表：1230g (含电池)
工作温湿度	-10 ~ 40 ; 80%rh以下
存放温湿度	-20 ~ 60 ; 70%rh以下
适合安规	IEC61010-1(CAT 300V、CAT IV 150V、污染度2)

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服