

进口全自动三次元二手三丰三次元三坐标

产品名称	进口全自动三次元二手三丰三次元三坐标
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	88888.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

进口全自动三次元二手三丰三次元三坐标

三丰三坐标测量机	
model型号：beyong-a504 (全自动机型)三丰二手三次元机器	
1.specifications技术规格:	

- measuring range测量范围	500(x) × 400(y) × 400(z)mm
- measuring accuracy测量精度(20 ° c)	(2.8+4l/1000) μ m (l 测量长度mm)
- digital counter测量显示	x, y, z , 3 axis三轴
- digital counter resolution分辨率	0.0001mm/0.00005mm公英制可转换
- moving method移动方式	manual moving手动(粗调,微调)
	气浮轴承 , 0.4mpa压缩空气
- table top dimentions工作台尺寸	638 × 860mm
- max. workpiece height最大被测工件高度	400mm
- max. workpiece weight 最大工作台载重量	180kg
- weight (machine)主机重量	515kg

2、standard accessories标准附件:

1. main unit主机	1 set
2. microstage工作台	1 set
3. probing 测头	1 set(renishaw ph9+tp20全自动原装测头)
4.专用电脑+17“ 液晶显示器	1 set

5. standard ball 标准球	1 set
6. measuring pin 测针	4 set (根据需要测量产品配送)
7.software 软件	1 set (mitutoyo mcosmos 2.3 中文版最新版本)
8.user ' s manual操作手册中文版	1 copy

3. computer计算机系统一套：(我公司提供)

n 三次元专用计算机系统一套：(不可变)

n 1 gb内存

n 60 gb硬盘

n 16倍速dvd-rom光驱

n 17寸宽屏液晶显示器

n 操作系统：windows xp

4. environment环境要求：

l 温度范围： 20 ± 2 ，

l 温度变化： < 0.5 /h < 1 ° c /24h

l 气源压力：4.6mpa ~ 0.6mpa ，

l 最大耗气量：200l/min(0.45mpa)

l 湿度范围：30%-70%

l 电源： $220v \pm 10\%$ ，50hz

I 最大功率：1 kw

地面振动： 振动频率 10 hz 振幅 0.5 μ m , 10 hz<振动频率 30 hz
振幅 1 μ m

5. service售后服务：

*machine installation, commissioning and training at customer site (2 -3 working days)

仪器现场安装，调试及培训(2-3个工作日)

*training培训:

to be done by the engineer.

* the training covers installation, initial calibration of machine and operational training.

由mitutoyo的工程师负责安装调试校准及培训.

*the environmental conditions for machine such as power supply, air supply, are to be prepared at the customer's side

机器的安装环境如电源,气源等由买方负责.

* warranty质保:12 months from the date of installation to be completed.

质保期由机器安装调试完毕,验收合格之日始.12个月。

*this warranty is against manufacturing fault only.

进口全自动三次元二手三丰三次元三坐标