

日本三丰表面粗糙度仪 SJ-210 , 现货发全国

产品名称	日本三丰表面粗糙度仪 SJ-210 , 现货发全国
公司名称	东莞市长安欧准特精密机械经营部
价格	38000.00/台
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇聚和五金诚一楼A20
联系电话	86-076985330465 13631709005

产品详情

新款三丰表面粗糙度仪sj-210, 现货发全国

特点: sj-201表面粗糙度仪显示部达到ip53防护标准, 防渗水、防尘。内置电池, 完全充电后, 可以在不能使用主电源的情况下进行大约500次测量操作。标配中包括一个便携式仪器箱, 可在现场使用时保护仪器。内置存储记忆功能最多可存放10条测量结果。测量结果清晰地显示在宽大的液晶显示屏上。只需看一眼就可确认结果。轻轻推开上盖, 按下相关的按键, 便可进行细节设置, 例如更改标准以及截止波长等。显示部后方的面板上有连接digimatic输出的spc端口以及rs-232输出端口, 连接后可将数据输出到外部设备上。如果测量仪连接了专用的内置电池式掌中微型sj打印机(选件), 便可将已记录的轮廓打印输出。

sj-210粗糙度仪功能 对应各国的粗度规格表示机。

大型彩色lcd屏幕窗口, 易于清晰读取。

使用触控式面板(具抗污性), 操作简易。

可将数据储存于记忆卡(选购品)。

相对于老款sj-210有中文操作界面。

任意长度设定机能。

仅按print键即可藉由内藏式打印机打印出量测之结果(可选择不同之打印方式)。

内藏充电电池, 本体携带方便也可收置检出器。

拥有丰富的参数: 自动校正机能、统计处理、合否判定机能、客户自行编辑设计机能判定机能

sj-210粗糙度仪技术参数: 测量范围 $300\ \mu\text{m}(\pm 150\ \mu\text{m})$ [$12000\ \mu\text{inch}(\pm 6000\ \mu\text{inch})$]

驱动/检测元件探测仪:178-390/178-395 测头:金刚石

测量力:4mn/0.75mn 探测方式:微感应 评定轮廓p, r

估计参数ra,ry,rz,rt,rp,rq,sm,s,pc,p3z,mr 数字过滤2cr-75%,2cr-75% pc,gaussian-50%

截至 c 0.25,0.8,2.5mm 波长 s 2.5,8 μm

取样长度(l)0.25,0.8,2.5mm 显示lcd 打印机----

放大垂直---- 倍数水平----

数据输出通过rs232c接口/spc输出 电源通过ac适配器/电池(可充电)

尺寸 $62 \times 156.5 \times 52\text{mm}$ 重量0.48kg

新款三丰表面粗糙度仪sj-210, 现货发全国