

ZN-BCS多功能变比组别测试仪

产品名称	ZN-BCS多功能变比组别测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	量程:0.9 ~ 10000 分辨率:0.9 ~ 9.9999 (0.0001) 充电时间:约3小时
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZN-BCS多功能变比组别测试仪屏幕采用了大屏幕彩色液晶显示屏，中文菜单提示，操作简便直观，一次完成三相变比测试，测试速度快、准确度高、保护功能完善。本款系列仪器提供了两种电源方式：外部AC220V和内部电池，方便用户进行测试。

产品特点：

- 1、锂电池供电或者220V交流供电自适应，一次充电，可连续进行100台以上变压器变比组别测试，测试过程简单、方便。
- 2、具有盲测功能，即在不知道高低压联结方式时进行变比、组别测试。
- 3、在常规变压器、Z型变压器、PT试品测试的基础上增加了CT变比极性测试功能，应用领域更广。
- 4、量程宽、精度高，变比测量范围可达10000，且*高值10000时测试精度保证0.3%。
- 5、具有反接保护、输出短路保护等完善的保护功能。
- 6、5.6寸超大工业级高亮度彩色液晶屏，在强阳光下显示依然清晰可见。
- 7、配备热敏打印机，便于数据打印。
- 8、具有本机存储和优盘存储，方便数据保存。

技术参数：

1) 量程：0.9 ~ 10000

2) 准确度： $\pm(\text{读数} \times 0.2\% + 2\text{字})$ (小于等于500)

$\pm(\text{读数} \times 0.5\% + 2\text{字})$ (大于500)

3) 分辨率：0.9 ~ 9.9999 (0.0001)

4) 工作电源：内置电池或外置充电器，充电器使用条件，输入100-240VAC, 50/60Hz

5) 充电时间：约3小时

6) 仪器重量：3.8Kg

7) 仪器体积：325mm(长) × 225mm(宽) × 125mm(高)

8) 使用温度：-10 ~ 50

9) 相对湿度：< 90%，不结露

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服