

吹塑级PA66 BM70G20HSLX BK537 美国杜邦

产品名称	吹塑级PA66 BM70G20HSLX BK537 美国杜邦
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	55.00/千克
规格参数	型号:BM70G20HSLX 特性:吹塑级/20%玻纤/热稳定性/电气性能佳 用途:电子电气应用/连接器/家电部件/汽车领域
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

吹塑级PA66 BM70G20HSLX BK537 美国杜邦

型号: BM70G20HSLX

特性: 吹塑级/20%玻纤/热稳定性/电气性能佳

用途: 电子电气应用/连接器/家电部件/汽车领域

尊敬的客户，感谢您对我们东莞市景亿塑胶有限公司的关注。今天，我们将为您介绍一种优质的塑料材料，它能满足您在电子电气应用、连接器、家电部件和汽车领域的需求。

塑料材料型号: BM70G20HSLX

这种塑料采用的是美国杜邦公司生产的吹塑级PA66。PA66是聚酰胺类塑料的一种，具有优异的机械强度、耐热性和电绝缘性能，常用于制造高质量的塑料制品。

物性参数表：

特性：

20%玻璃纤维增强，使其具有更高的强度和刚度。

热稳定性能突出，能够在高温环境下保持良好的性能。

电气性能佳，具有良好的绝缘性能，可满足电子电气领域的要求。

此外，在电子电气应用、连接器、家电部件和汽车领域中，BM70G20HSLX也有以下优势：

高强度和刚性，能够承受复杂的工作环境。

耐热性突出，可以在高温环境下长时间工作。

良好的电绝缘性能，确保设备的安全稳定运行。

优异的耐化学性，能够抵抗大部分化学物质的腐蚀。

出色的耐磨性，具有长久的使用寿命。

易于加工，能够通过吹塑工艺制成各种复杂形状的产品。

Zytel尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能,例如高机械强度。刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能。优异的耐磨损和耐化学品性能。另外。Zytel尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。

Zytel尼龙树脂。包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用,杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂-31k/g)。废弃处理需遵守当地法规。

Zytel尼龙树脂通常应用于要求严苛的汽车、家具、家用电器、运动器材和建筑业。

通过选择BM70G20HSLX，您将获得一种性能优越、用途广泛的塑料材料。它将帮助您实现更高要求的产品设计，并在电子电气应用、连接器、家电部件和汽车领域中发挥重要作用。

如有任何疑问或需求，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供满意的产品和服务。