

# ZNTX2571变压器铁芯接地电流测试仪

产品名称	ZNTX2571变压器铁芯接地电流测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	最小分辨率:0.0001mA 测量精度:±1%或±0.1mA 外形尺寸:203mm×112mm×38mm
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

## 产品详情

产品简介：电力变压器是电力系统中重要的电气设备，运行中一旦出现故障，将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的，如有两点或两点以上同时接地，则铁芯与大地之间将形成电流回路，电流可达几十安培，将会造成铁芯局部过热甚至烧毁。尽快地发现变压器潜伏性的故障，是保证变压器安全运行和正常维护的主要手段。

ZNTX2571变压器铁芯接地电流测试仪能够有效的解决这些问题。广泛适用于变电站、发电厂作为变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。

产品特点：

- 1.采用钳形电流互感器，方便现场操作；
- 2.抗干扰能力极强，确保数据准确可靠；
- 3.配合高速微处理器，实时显示测量数据及波形；
- 4.具有泄漏电流超限报警功能，报警电流可设置；
- 5.采用3.5英寸320\*240真彩液晶显示屏，图形菜单操作提示；
- 6.内置大容量非易失性存储器，可存储500组测量数据和波形。

- 7.内置高精度实时时钟功能：可进行日期及时间校准；
- 8.内置2100mAh可充电锂电池，待机时间3~4小时，方便现场使用。

技术参数：

1、测量范围：I电流：0 ~ 40A

频率：20 ~ 200Hz

2、\*小分辨率：0.0001mA

3、测量精度：±1%或±0.1mA

4、外形尺寸：203mm × 112mm × 38mm

5、仪器重量：0.5kg

6、环境温度：-10 ~ 50

7、环境湿度：85%RH

8、电源输入：AC 220V/50Hz

9、充电器：DC 8.4V/1000mA

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服