

洛阳市栾川汝阳县嵩县洛龙区涧西幼儿园甲醛检测治理

产品名称	洛阳市栾川汝阳县嵩县洛龙区涧西幼儿园甲醛检测治理
公司名称	洛阳市涧西区中质先锋室内污染检测治理服务部
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	涧西区黄河路南段地久馨园4层
联系电话	037964881785 13937981992

产品详情

中质先锋洛阳室内污染检测治理中心面向洛阳地区以及栾川洛龙孟津偃师宜阳新安伊川等县区开展幼儿园学校托育机构室内甲醛检测治理、美容院理发店酒店宾馆等场所公共卫生检测、家庭办公楼博物馆研学营地等民用建筑室内环境检测评价。

洛阳室内甲醛检测流程：

- (1) 电话预约，接受任务确定检测时间
- (2) 我中心人员上门采样
- (3) 采样完后，客户在检测委托书上签字确认
- (4) 对样本进行检测分析
- (5) 3-5个工作日内出具室内环境检测报告

在居室进行室内空气检测的时候，需要注意以下几点。

- 一、在对居室空气测量前，要求预先封闭居室 12 小时，封闭时不得使用空调等换气设备和空气净化设备。
- 二、在进行室内空气检测时，测试环境下不可超过三人。
- 三、在开启空气检测仪时，测试环境下禁止吸烟。

四、在进行检测的室内不要堆放残余的装饰杂物，如板材、油漆、稀释剂等。

五、按照国家有关部门规定布设检测点，被检测居民或单位应予以配合（仅指公共场所或居民要求的强制性环境评价）。

关于国家有关部门的检测布点要求如下：

1、民用建筑工程验收时,室内空气污染物浓度检测点应按房间面积设置：

(1).房间面积 $<50\text{m}^2$ 时，设1-3个检测点，**少1个检测点；

(2).当房间面积 $50\sim 100\text{m}^2$ 时，设3-5个检测点，**少3个检测点；

(3).房间面积 $>100\text{m}^2$ 时，**少设5个检测点。

2、当房间内有2个及以上检测点时，应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。

3、民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的，抽检数量减半，并不得少于3间。

4、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于 0.5m 、距楼地面高度 $0.8\sim 1.5\text{m}$ 。检测点应均匀分布，避开通风道和通风口。

5、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内空气污染物浓度，检测数量不得少于 5% ，并不得少于3间。房间总数少于3间时，应全数检测。

(6) 室内环境检测报告交付客户

(7) 室内环境检测完毕