

矿用气动无压调节风门 纯气控平衡风门 半自动按钮式带可视窗

产品名称	矿用气动无压调节风门 纯气控平衡风门 半自动按钮式带可视窗
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	气源:0.4mpa 功能:防止风流短路 材质:钢制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

井下气动可视无压风门，矿用气动无压调节风门，风门为分体结构，在井下组合安装后使用。风门主要由门扇、门框、合页组成。门框采用钢制型材焊接而成；门扇采用钢制型材做骨架；门扇与连杆连接，使得风门能可靠关闭。风门为自动状态。自动风门A、B两道风门，工作时风门A、B处于关闭状态，当机车、人员需要通过巷道中风门A时，用灯光照射光控传感器上，通过信号后，首先风门主控箱切换B门继电器，使B门闭锁，，然后控制风门A气缸自动打开风门，检测到A门开闭传感器信号后，主控箱控制A门报警箱点亮绿灯，以及声音报警“风门已打开，请注意安全”，风门完全打开后，人、车通过。人、车通过后，主控箱延时控制风门关闭。延时时间可调。当机车、人行到B风门时，过程同前。反向通过时控制过程同样进行控制，以保证同一时间内少有一个风门处于关闭状态。

气动风门系统主要技术特性

- 1) 控制系统：ZMK-127控制主机；
- 2) 驱动装置：气压传动；
- 3) 门扇开启角度： 90；
- 4) 风门开启形式：每组2扇门正反向同步开启关闭。车辆及人员通过时，光控感应自动

开启和关闭，停电或者出现故障，按动开门按钮风门自动打开，车辆或人员经过后按动关门按钮自动关闭，无需人力开启；

5) 安全性能强，风门开启关闭时间可调，有效防止风门破坏伤人事故的发生；

6) 两道风门之间实现闭锁，只能打开一道风门；

7) 风门具有防夹功能；