

设备信号传输电缆RS4852*2*0.75 天联

产品名称	设备信号传输电缆RS4852*2*0.75 天联
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

设备信号传输电缆RS4852*2*0.75 天联

电子计算机电缆/屏蔽电缆也是计算机控制电缆用于连接电子计算机外围设备至生产现场，以及各种电器、仪表、自动装置等需要的屏蔽控制电缆.额定电压：UO/U 300/500V.

电子计算机电缆/屏蔽电缆也是计算机控制电缆用于连接电子计算机外围设备至生产现场，以及各种电器、仪表、自动装置等需要的屏蔽控制电缆.

电子计算机电缆使用特性：设备信号传输电缆RS4852*2*0.75 天联

1. 额定电压：UO/U 300/500V.
2. 导体线芯zui高工作温度：聚氯乙烯及低卤低烟阻燃聚氯乙烯绝缘：70 和105 两种；
聚乙烯绝缘：70 ；交联聚乙烯绝缘：90 ；

无卤低烟阻燃聚烯烃：70 设备信号传输电缆RS4852*2*0.75 天联

无卤低烟阻燃交联聚烯烃 90 和125 两种

3. zui低环境温度：固定敷设 - 40 ；

非固定敷设 - 15 。设备信号传输电缆RS4852*2*0.75 天联

4. 电缆允许zui小弯曲半径：非铠装、联锁或编织铠装电缆不小于电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢丝、钢带缠绕铠装电缆不小于电缆外径的12倍

5. 阻燃特性：符合GB/T 19666 - 2005标准，A类或B类。

本厂郑重声明：1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题，我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格：根据客户的要求定做产品数量：起订量为100米，100米-200米价格上浮包装说明：米数短的盘包装，米数长的电缆轴包装价格说明：，价格根据铜价的上浮下降随时更新天津市电缆总厂橡塑电缆厂销售部