

沈阳沙尘试验箱设备有限公司

产品名称	沈阳沙尘试验箱设备有限公司
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

【沙尘试验箱】官方网站：<http://www.sylinpin.com> ip防护装置、功效多、易学易用
沙尘试验箱适用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的ip5x和ip6x两个等级的试验。

设计精心、使用倾心、质量放心

整个风道采用进口高级不锈钢板制作，风道底部与锥形料斗接口连接，风机进出风口直接与风道连接，再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体，形成“o”型闭式垂直吹尘循环系统，使气流能顺畅地流动，最大限度的使尘土分散均匀。

智能触控、人机对话、程序操作

采用“台湾威伦”5.7寸彩色触摸屏及“德国西门子”plc模块控制，全自动式手写设定，直观的操作界面，整体美观大方，操作方便简捷
具有历史记忆功能（可查询7天以内的历史试验记录）

温度循环系统、吹尘循环风道

整个风道采用进口高级不锈钢板制作，风道底部与锥形料斗接口连接，风机进出风口直接与风道连接，再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体，形成“o”型闭式垂直吹尘循环系统，使气流能顺畅地流动，最大限度的使尘土分散均匀。

完善可追溯的品质管理体系

通过了iso9001质量体系认证，且臭氧老化箱已获得多项专利证书如“计算机软件著作权登记证书”、“实用新型专利证书”、“发明专利”

沙尘试验箱-诚意向您推荐“林频”品牌！

搜索：沙尘试验箱、防尘试验箱、防尘试验机、防尘试验设备、外壳防护试验设备、粉尘试验箱等系列

别名均可找到相关产品资料。推荐网址：<http://www.linpinsy.com> 欢迎点击浏览！

林频是一家专业从事环境试验设备研发、生产、销售于一体的高新技术股份制企业，经过林频人多年的

不懈努力，现已发展成为国内环试领域的龙头企业之一。

参照标准 国家标准gb/t2423.37-2006试验I：沙尘试验方法 gb4208-2008外壳防护等级（ip代码）

gb/t4942.2-1993低压电器外壳防护等级 gb7000.1-2007、gb12085.6-1989灯具外壳防护等级

沙尘试验箱设计合理，操作简单，易于维护，各项指标都符合国家标准。

本sc系列防尘试验设备用于检测产品的外壳密封性能，主要用于外壳防护等级标准中规定的ip5x和ip6x

两个等级的试验。

型号规格 型号：lrhs-512-ps 工作室尺寸：800×800×800 外型尺寸：1270×970×1800 功率：

2.5kw 型号：lrhs-800-ps 工作室尺寸：800×1000×1000 外型尺寸：1270×1200×2050 功率：

2.5kw 型号：lrhs-010-ps 工作室尺寸：1000×1000×1000 外型尺寸：1500×1200×2050 功率：

2.5kw

技术参数 时间设定范围：1～9999h 可调 金属筛网标称线径：50 μm，线间标称间距为75 μm

气流速度：不超过2m/s 连续、周期吹尘任意选择时间设定 沙尘浓度：2～4kg/m³

试验用尘：干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等 振动时间：1～99h59m59s 可调

真空泵流量控制：60～600l/h

安装场地：地面平整，通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响

设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘

安装要求 设备周围留有适当的使用及维护空间，如图所示：a：不小于60cm b：不小于60cm c：

不小于120cm（注：（设备倾斜角度不能超过15°））

环境条件：温度：5～+28（24小时内平均温度 28℃）相对湿度：85%rh

气压：86kpa～106kpa 供电条件 三相四线+保护地线，电压范围：ac（380±38）v

频率允许波动范围：（50±0.5）hz 保护地线接地电阻小于4

要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用

主营产品：

盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱

/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/沙尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴

水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验

箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐

雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱