

吸油滤芯 油滤UX-63*80系列滤芯

产品名称	吸油滤芯 油滤UX-63*80系列滤芯
公司名称	新乡市大康工业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	
公司地址	新乡市和平路北段寺庄顶工业园区
联系电话	86-03733391119 15603803982

产品详情

产品简介：

- 1.吸油滤芯属于粗过滤芯，一般安装在油泵的吸油口处，用以保护油泵避免吸入较大的机械杂质。
- 2.液压油滤芯结构简单，通油能力大阻力小。
- 3.吸油滤芯用于吸油过滤，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度。
- 4.液压油滤芯安装在油箱内，且必须安装在油箱液面以下。
- 5.吸油滤芯，滤芯过滤材料采用不锈钢编织网或铜网，可反复清洗使用。
- 6.吸油滤芯具有纤维不易脱离，精度高，过滤效率高，化学相容性广。
- 7.液压油滤芯过滤精度和过滤效率高，滤芯孔径致密、均匀。
- 8.液压油滤芯过滤阻力小，流量大，滤芯纳污量大，使用寿命长。

优势：

有竞争力的价格，以保证在当地市场的利润
在oem和odm方面有丰富的经验
优良的性能
过滤效率高
交货迅速
高品质，结构简单
最好的工艺制造

初始压力小

滤芯耐压裂试验按iso2941

滤芯材料与流体相容性试验按iso2943

型号 mode	通径dn (mm)	公称流量flow (l/min)	过滤精度 filtr. (um)	原始压力损失 initial p (mpa)	配套总成型号 matting filter model
ux-25 x *	15	25	80 100 180	< 0.007	nju-25 x *l
ux-40 x *	20	40			nju-40 x *l
ux-63 x *	25	63			nju-63 x *l
ux-100 x *	32	100			nju-100 x *l
ux-160 x *	40	160			nju-160 x *l
ux-250 x *	50	250			< 0.01
ux-400 x *	65	400	nju-400 x *f		
ux-630 x *	80	630	nju-630 x *f		
ux-800 x *	90	800	nju-800 x *f		

订货须知：表明所需的通径、流量、精度、尺寸、压力等重要参数

订货流程