

液压扭矩扳手方驱液压扭矩扳手驱动式液压扭矩扳手

产品名称	液压扭矩扳手方驱液压扭矩扳手驱动式液压扭矩扳手
公司名称	常州奥铭机械有限公司
价格	200.00/套
规格参数	
公司地址	常州市新北区龙虎塘创新大道9号
联系电话	0519-81696185

产品详情

驱动式液压扭矩扳手 产品介绍

采用精密棘轮，输出扭矩精度高达 $\pm 3\%$ ；止退挚子，防止螺栓扭转回弹导致的工具逆转现象，迅速提升

螺母锁紧速度；

扳手机体具有操作简便的扭矩对照表，加油孔有利于防止机械磨损现象。活动手柄便于移动及操作；

采用高科技航天材料(铝钛合金)，一体成型机身,全面加强机身强度、韧性；

360° × 180° 旋转软管接头，能在狭小的空间内使用；

扳机式锁扣，轻松按动，可随心所欲地将360。微调式反作用力臂定于坚固的支点上；

驱动式液压扭矩扳手型号规格

型号	1mxt	3mxt	5mxt	8mxt	10mxt	15mxt	20mxt	25mxt	35mxt	50mxt
项目										
最小扭矩(n.m)	188	447	745	1073	1536	2011	2639	3530	4874	7066
最大扭矩(n.m)	1882	4466	7451	10732	15359	20108	26392	35397	48740	70660
驱动轴 (mm)	3/4	1	1-1/2	1-1/2	1-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2	2-1/2
l1(mm)	130	170	202	228	237	273	287	323	351	376
l2(mm)	102	140	160	184	192	223	248	256	271	295
l3(mm)	182	249	286	326	336	391	433	464	494	528
h1(mm)	52	70	81	90	100	110	120	138	153	162
h2(mm)	77	98	125	134	144	164	187	206	217	226
h3(mm)	96	127	149	172	181	206	221	258	279	291
h4(mm)	133	165	184	207	216	241	256	293	315	326
r1(mm)	25.8	34.8	39.8	46.8	50.8	56.8	59.8	70.8	76.8	78.8
重量(kg)	2	4	7	10.6	12.9	20	25	33.8	43	52

可定制个各种规格的驱动轴，棘轮及反作用力臂，为了您正确的选择液压扳手型号，请与oeming工程师联系。