

: ZW32-12-630-25

产品名称	: ZW32-12-630-25
公司名称	厦门施耐德宝光电气有限公司
价格	5700.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市集美区苑亭路293号二层
联系电话	0592-2284007 18120787881

产品详情

、产品概述

zw32-12型

户外真空断路器（以下简称断路器）为三相交流50hz、额定电压12kv的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所。

本断路器具有体积小、重量轻、防凝露、免维护等特点，能适应较恶劣的气候条件。

二、符合标准

gb1984《交流高压断路器》

gb11022《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

gb311.1-6《高压输变电设备的绝缘配合》

gb763《交流高压电器在长期工作时的发热》

gb2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

gb3309《高压开关设备在常温下的机械试验》

dl/t593《高压开关设备的共同订货技术条件》

三、主要技术参数

--	--	--	--

序号	项目	单位	参数
1	额定电压	kv	12
2	额定频率	hz	50
3	额定电流	ka	630
4	额定短路开断电流	ka	25
5	额定峰值耐受电流（峰值）	ka	50
6	额定短路耐受电流	ka	25
7	额定短路关合电流（峰值）	ka	50
8	机械寿命	次	10000
9	额定短路开断电流开断次数	次	30
10	工频耐受电压（1min）： （湿）（干）相间、对地/断口	kv	42/48
11	雷电冲击耐受电压（峰值） 相间、对地/断口	kv	75/85
12	二次回路1min工频耐压	kv	2