

SFW6110全方位自动升降泛光灯SFW6110

产品名称	SFW6110全方位自动升降泛光灯SFW6110
公司名称	上海代鸿照明设备有限公司
价格	2.00/套
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南桥路839号6幢410室
联系电话	86-02157140155 13917026973

产品详情

品牌：代鸿照明【sfw6110b】移动照明车，sfw6110b-4*500w

型号:dh-sfw6110b

名称：大型移动照明车

产地：上海

上海代鸿照明专业生产sfw6110b,移动照明车，sfw6110b-4*500w

一、sfw6110b大型移动照明车适用范围：1、适用于电力、铁路、消防、市政等行业户外移动照明。
2、适用于各种户外施工作业、维护抢修、事故处理、抢险救灾等作移动照明和应急照明。

二、sfw6110b大型移动照明车产品特点：1、sfw6110b大型移动照明车照明性能：灯盘由4盏500w高效节能飞利浦品牌灯组成，按现场需要将每个灯头单独做上下左右角调节，旋转实现360°全方位照明；也可将灯头在灯盘上均布向四个不同方向照明，如需四个灯头向同一方向照明，则可按所需照明角度和方位将灯盘整体向开口方向在250°内翻转及以气缸为轴心向左右进行360°旋转；整体照明远近兼顾，照明亮度高、范围大，飞利浦灯泡寿命长。2、sfw6110b大型移动照明车升降性能：选用4节伸缩气缸作为升降调节方式，最大高度为4.5米，灯光覆盖半径达到35-55米。3、sfw6110b大型移动照明车工作时间：使用发电机组供电时，一次注满燃油可连续工作13小时以上，使用220v市电可长时间照明。3、sfw6110b大型移动照明车操作方便：通过无线遥控可在50米范围内分别控制每sfw6110b大型移动照明车适用场所：灯盘、汽缸和发电机组为整体结构，发电机组底部装有万向轮和铁轮，可在坑洼的路面及铁轨上运行。整体采用优质进口金属材料制作，结构紧凑，性能稳定，可确保在各种恶劣环境和气候条件下正常工作，防雨淋、喷水、抗风等级为8级。5、sfw6110b大型移动照明车可定制性：为满足客户个性化的需求，本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我们可在灯头数量、功率、泛光或聚光、伸缩气杆升起高度及发电机的装备按您的要求作调整。

三、sfw6110b大型移动照明车技术参数：sfw6110b大型移动照明车工作电压：ac220v/50hz。
sfw6110b大型移动照明车灯盘：灯头功率：4×500w（卤钨灯）。

sfw6110b大型移动照明车灯头光通量：4 × 10000lm。 sfw6110b大型移动照明车光源寿命：3000h。
sfw6110b大型移动照明车工作时间：一次注满燃油：13h；接（市电）：长时间。
sfw6110b大型移动照明车照明高度：最小高度：1800mm，最大高度：4500mm。
sfw6110b大型移动照明车发电机组：额定输出电压：ac220v/50hz；功率/油箱容量：2500w/15l。
sfw6110b大型移动照明车外形尺寸（长 × 宽 × 高）：800 × 500 × 1550mm
sfw6110b大型移动照明车灯盘尺寸（长 × 宽 × 高）：420 × 380 × 300 mm
sfw6110b大型移动照明车重量：灯盘：8kg；伸缩气缸/发电机组：8/45kg。
sfw6110b大型移动照明车防护等级（灯具）：ip65。

四、注意事项：1、安装和维护灯具时,必须先关闭发电机组。

2、非专业人员不得随意拆卸灯具。

3、使用时,灯具表面有一定的温升,属正常现象;透明件中心温度较高,不得触摸。

4、换灯泡时,应使用同类型、功率的灯泡。

五、品质保证 本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用(光源保修1年)。自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

以上知识产权归属与上海代鸿照明设备有限公司。

sfw6110b,移动照明车。 sfw6110b,移动照明车。 sfw6110b