

: ZW8-12

产品名称	: ZW8-12
公司名称	厦门施耐德宝光电气有限公司
价格	6600.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市集美区苑亭路293号二层
联系电话	0592-2284007 18120787881

产品详情

产品概述

zw8-12型户外真空断路器用于交流50hz、电压10~12kv的三相电力系统，作为分断、关合负荷电流之用。

二、具有以下特点：

- 1、可配电力电子pt可近距离遥控；
- 2、可配双电源自动切换装置；
- 3、可配智能型自动重合闸；
- 4、可配预付费计量自动装置系统。

三、主要技术参数：

序号	项目	单位	参数数据	
			6.3ka	12.5ka

1	额定电压		kv	12		
2	额定电流		a	630(1250)		
3	额定短路开断电流		ka	6.3	12.5	20
4	额定短路关合电流（峰值）		ka	16	31.5	50
5	额定峰值耐受电流		ka	16	31.5	50
6	额定短时耐受电流		ka	6.3	12.5	20
7	工频耐压（干式）			42		
	雷电冲击耐压（峰值）			75		
8	额定操作顺序			分-0.3s-合分—180s—合分		
9	机械寿命		次	10000		
10	额定短路开断电流开断次数		次	30		
11	操动机构额定合闸电压		v	110 220		
12	操动机构额定分闸电压		v	110 220		

13	触头开距	mm	11 ± 1
14	超行程（触头弹簧压缩长度）	mm	$3 +1 - 0.3$
15	三相分、合闸不同期性	ms	2
16	触头合闸弹簧跳时间	ms	2
17	平均分闸速度	m/s	1.2 ± 0.3
18	平均合闸速度	m/s	0.6 ± 0.2
19	分闸时间	s	0.06
20	合闸时间	s	0.1
21	各相主回路电阻	μ	200
22	动静触允许磨损累计厚度	mm	3