

: ZN23-40.5

产品名称	: ZN23-40.5
公司名称	厦门施耐德宝光电气有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	
公司地址	厦门市集美区苑亭路293号二层
联系电话	0592-2284007 18120787881

## 产品详情

### 产品概述

#### zn23-40.5型

超高寿命型真空断路器为额定电压40.5kv、三相交流50hz的户内高压电器设备。适用于工矿企业、变电站等输配电系统，作为控制和保护开关；尤其适用于冶金、电弧钢等需频繁操作的行业，作为控制和保护设备。

本产品符合gb19984-2003《交流高压断路器》的标准。

本断路器为手车式，结构合理、维护简便、使用安全可靠。配用cd10ii型弹簧操动机构。

### 二、主要技术参数

序号	项目	单位	数据
1	额定电压	kv	40.5
2	雷击冲击耐受电压（峰值）	kv	185
3	1min工频耐受电压	kv	95

4	额定频率	hz	50
5	额定电流	a	1600
6	额定短路开断电流	ka	31.5
7	额定短路耐受电流	ka	31.5
8	额定峰值耐受电流	ka	80
9	额定短路持续电流	ka	4
10	额定短路开断电流	ka	90
11	额定短路关合电流	ka	80
12	额定操作顺序		分—0.3s—合分—180s—合分
13	合闸时间	ms	50~85
14	分闸时间	ms	40~85
15	额定短路开断电流开断次数	次	20
16	机械寿命	次	10000
17	额定电容器组开断电流	a	630
18	储能电击额定功率	w	275
19	储能电动机额定电压	v	~220,110
20	储能时间	s	15

21	合分闸电磁铁额定电压	v	~220,110
22	失压脱扣器额定电压	v	~220,110
23	过流脱扣器额定电流	a	5
24	辅助开关额定电流	a	10