

LAPEROS LCP E130i 日本宝理塑料 华东代理商供应

产品名称	LAPEROS LCP E130i 日本宝理塑料 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	日本宝理塑料:原厂原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：30%玻璃纤维

产品外观：VF2201/BK210P/BK205P

UL94 : V-0

部件标识代码 (ISO 11469) : >LCP-GF30<

以下PBT材料我司均有现货销售：

PBT DURANEX 315NFK 15%玻璃纤维,无卤,阻燃PBT 15%玻璃纤维,无卤,阻燃
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 320NF 20%玻璃纤维,无卤,阻燃 PBT 20%玻璃纤维,无卤,阻燃
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330GW 30%玻璃纤维,阻燃 PBT 30%玻璃纤维,阻燃 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330HR 30%玻璃纤维,耐水解 PBT 30%玻璃纤维,耐水解 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330LC 30%玻璃纤维 PBT 30%玻璃纤维 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330LW 30%玻璃纤维,低翘曲 PBT 30%玻璃纤维,低翘曲,高透过
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 330NF 30%玻璃纤维,无卤,阻燃 PBT 30%玻璃纤维,无卤,阻燃
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 340LC 40%玻璃纤维 PBT 40%玻璃纤维 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 353RA 30%玻璃纤维,粘结性好,耐水解 PBT 30%玻璃纤维,粘结性好,耐水解,阻燃
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 361SA 15%玻璃纤维,耐磨损,低翘曲 PBT
15%玻璃纤维,低密度,耐磨损,低翘曲,阻燃,PBT+ABS 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 363RA 15%玻璃纤维,低挥发,高韧性 PBT 15%玻璃纤维,低挥发,高韧性
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 750LD 30%玻璃纤维,低翘曲 PBT 30%玻璃纤维,低翘曲,阻燃,PBT+ABS
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 751SA 低翘曲,耐磨损 PBT 30%玻璃纤维\玻璃鳞片,低翘曲,耐磨损,PBT+ABS
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 756HA 低翘曲,阻燃 PBT 20%玻璃\滑石,低翘曲,阻燃,PBT+PET
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 930MA 25%玻璃纤维 PBT 25%玻璃纤维,金属于塑料一体化
电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 2000 高流动 PBT 高流动 电气/机械部件/电子/汽车领域

PBT DURANEX 2002 高韧性 PBT 高韧性 电气/机械部件/电子/汽车领域

日本宝理对LCP产生起泡的原因及机理做了研究，主要探讨了喷嘴和主流道的直径差、注射速度、形状设计、产品厚度等影响因素，最终得出结论：

- 1、主流道直径越大，注射速度越大，越容易起泡；
- 2、从薄到厚的厚度变化称为段差，段差越大，越容易起泡；
- 3、起泡率与LCP材料的离模膨胀特性有关。

段差中不稳定界面的形成由扩张流动的大小决定，而材料的离模膨胀特性会对其造成很大的影响。离模膨胀特性根据聚合物的种类、填料种类的不同存在很大的差异，在选择品级时应该考虑这一点。

因此，针对LCP因厚度突变而产生气泡的缺陷，日本宝理开发了防起泡特性优良的LAPEROS LCP材料，可以很好地应用于薄型化小型化的电子元件和连接器方面。

