

# 铜包钢绞线供应安康 商洛 杨凌示范区

产品名称	铜包钢绞线供应安康 商洛 杨凌示范区
公司名称	泊头市金利源防雷器材有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头裕华西路99号
联系电话	0317-8326012 18713765028

## 产品详情

### 铜包钢绞线供应安康 商洛 杨凌示范区

铜包钢绞线用途：适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地体。电镀铜包钢绞线是铜包钢绞线中的一种，在相应的环境中使用，满足不同的使用特点和性能特点，展现重要的操作性能。

铜包钢绞线材质一般为铜包钢，此材质用于防雷接地比较经济适用。接地绞线(j-j16到就j-j400)其中：(j16, j代表：绞, 16为截面积)以此类推。接地绞线常用规格如下（也可以根据用户需要加工订制）：

铜包钢绞线特点 材料采用连铸工艺制造，冶金分子结合、寿命长。

柔软结构、表面积大、接地效果好。 成捆或成盘包装、连结点少、运输方便。

集肤效应原理、导电性能优良、其导磁特性有利于电磁场的扩散与传输。

重量轻、强度高、安装方便。 采取特殊热处理，可制成软态、大长度、大量减少直线连接点。

铜包钢绞线技术参数：1、铜层平均厚度（常规） 0.25mm；2、抗拉强度 600n/mm<sup>2</sup>

公司官网//<http://www.jlyfl.com> 邮箱：qyl8333989@163.com qq:1813254628 热线：18713765028

适用于一般环境和潮湿、盐碱、酸性土壤极产生化学腐蚀介质的特殊环境等高要求的工作接地、保护接地、防雷接地、防静电接地的水平接地体。