

肖氏硬度计供应商 肖氏硬度计 买光谱仪到天津联创

产品名称	肖氏硬度计供应商 肖氏硬度计 买光谱仪到天津联创
公司名称	天津市联创蔚莱科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区怒江道8号310室
联系电话	18602228772

产品详情

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，肖氏硬度计报价，坐落于陈塘国家自主创新区。主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。通过创新的合作共赢模式，汇聚了国内外理化仪器的生产企业。

主要特点

1. ± 6 HLD
2. 5寸彩色电容触摸屏
3. 标尺自动换算 HB , HRB , HRC , HV , HSD , Mpa
4. 自动识别里氏传感器 (D , DC , 肖氏硬度计 , DL , 肖氏硬度计供应商 , C , D+15 , G)
5. 测量数据方向补偿功能
6. 2000条存储数据
7. 支持无线微型打印机
8. USB数据上传
9. 锂电池充电

天津市联创蔚莱科技发展有限公司，主要产品有光谱仪、长度测量仪、金相设备、硬度计等。

韦氏硬度计压针(Webster hardness indenter)圆锥角为60度的截头圆锥体，其顶端平面直径为0.4mm。该压针适用于铝及铝合金。顶端平面直径为0.4mm的圆柱体压针，肖氏硬度计价格，该压针适用于软钢及硬铝;

巴氏硬度计压针(Barcol hardness indenter)圆锥角为26度的截头圆锥体，其顶端平面直径为0.157mm的压针;

天津市联创蔚莱科技发展有限公司设有理化试验仪器展示体验中心，光谱仪、试验机、长度测量、硬度计、布氏硬度计、洛氏硬度计、金相制样设备等国内外近多种仪器样机供用户体验，期待客户朋友莅临参观考察。

其工作原理是具有一定形状的钢制压，在试验力作用下垂直压入试样表面，当压足表面与试样表面完全贴合时，压针面相对压足平面有一定的伸出长度L，以L值的大小来表征邵氏硬度的大小，L值越大，表示邵尔硬度越低，反之越高。

肖氏硬度计供应商-肖氏硬度计-买光谱仪到天津联创(查看)由天津市联创蔚莱科技发展有限公司提供。天津市联创蔚莱科技发展有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！