

## 抽子及胶皮、千次抽子、抽子、美式抽子

产品名称	抽子及胶皮、千次抽子、抽子、美式抽子
公司名称	盐城市友泰石油机械有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省盐城市盐都区大冈镇工业园区
联系电话	0515-83092128 15995180508

## 产品详情

### 一、2.5寸的抽子：

- 1、总长度：730mm
- 2、连接螺纹：tr34 × 6
- 3、引鞋直径： 59
- 4、胶皮内径： 34 外径： 58.5

### 二、3寸的抽子：

- 1、总长度：730mm
- 2、连接螺纹：tr34 × 6
- 3、引鞋直径： 75
- 4、胶皮内径： 34

## 一、用途

用于试油作业过程中抽汲排液或诱喷，降低管柱内液面高度，使地层流体流入井筒并被抽至地面。

## 二、结构原理

超级抽子由超级杯、芯杆组成，用钢丝绳将抽子及加重杆下入油管或套管内，当抽子进入液体后，液体推动超级杯上移，液体通过芯杆上的凹槽及超级杯与油管间的间隙向上流动。上提钢丝绳时，芯杆上行，超级杯在液柱作用下下行，底部端面坐在芯杆端面上关闭流动通道密封，在液柱压力作用下，超级杯向外膨胀，密封超级杯与油管内壁之间的间隙，液体被提出井口。

一组可装两个，也可装一个胶杯。

## 三、技术参数

- (1) 规格：2 3/8 、 2 7/8 、 3 1/2 ；
- (2) 工作介质：酸、碱及硫化物；
- (3) 工作温度：小于120 ；
- (4) 沉没度：50 ~ 300m ；
- (6) 上提速度：120 ~ 140m/min ( 3 ~ 4档 ) ；
- (7) 抽汲深度：不限。

## 四、特点

- (1) 结构简单，使用简便；
- (2) 工作寿命长，工作行程大于 80000m(上下行程)。注意控制沉没度，不能太大。